

Samodzielny kontroler dostępu SecureEntry-AC900HF



SecureEntry-AC900HF to samodzielny kontroler dostępu. Oferuje autoryzację za pomocą **karty RFID oraz indywidualnego hasła**. Wyposażony został w interfejs **Wiegand 26**, co daje możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi. Cechuje się **napięciem DC12V i działa na częstotliwości 13,56 mHz**.

Samodzielny kontroler dostępu SecureEntry-AC900HF

Model	SecureEntry-AC900HF	Napięcie robocze	DC 12V $\pm$ 12%
Odległość odczytu	2-10 cm	Prąd roboczy	1,2A
Rodzaj urządzenia	samodzielny kontroler dostępu	Przełącznik blokady	DC 12V/3A
Rodzaj weryfikacji	karta RFID, hasło	Temperatura pracy	40% - 90%
Częstotliwość pracy	13,56 mHz	Wilgotność pracy	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Maks. liczba pracowników w bazie	1000	Wymiary produktu	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Klawiatura oraz klawisze	dotykowa	Wymiary opakowania	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Odczytywane rodzaje chipów	Mifare	Waga produktu	200 g
Interfejs	Wiegand 26	Waga z opakowaniem	400 g

