

Rubiomonocoat EXTERIOR WOOD CLEANER

OPIS:

Rubio Monocoat Exterior Wood Cleaner jest środkiem czyszczącym odpowiednim na wszystkie rodzaje drewna i materiały kompozytowe na zewnątrz. Usuwa szare przebarwienia, plamy pleśni i brud.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Powierzchnię zwilżyć wodą za pomocą węża ogrodowego lub myjki ciśnieniowej (uwaga: maksymalne ciśnienie 40 barów).
2. Nałożyć nieco **RMC Exterior Wood Cleaner**.
3. Nylonową szczotką szorować powierzchnię wzdłuż włókien drewna, aż do uzyskania czystości. W efekcie produkt znacznie się pieni. Przy uporczywych plamach czynność powtórzyć.
4. Dokładnie spłukać powierzchnię pozbywając się piany.
5. Pozostawić do wyschnięcia (ok. 30 minut przy temperaturze 20°C i prawidłowej wentylacji).
6. Nałożyć wybrany produkt Rubio Monocoat przeznaczony do użytku na zewnątrz.

Właściwe przygotowanie powierzchni w istotny sposób wpływa na trwałość wykończeniowej warstwy ochronnej. Nowe, poszarżale i uprzednio zabezpieczone drewno musi być w procesie przygotowawczym oczyszczone produktem **RMC Exterior Wood Cleaner**.

ZALETY:

- Nowe drewno:
 - > tłuszcz, naturalnie występujący w niektórych gatunkach drewna, zostaje usunięty.
 - > pory drewna ulegają otwarciu, przez co zwiększa się trwałość warstwy ochronnej.
- Drewno uprzednio zabezpieczone produktem innej marki:
 - > jeśli był to produkt wnikały w drewno zastosowany ponad rok wcześniej: **RMC Exterior Wood Cleaner** usunie jego pozostałości..
 - > jeśli był to produkt powłokotwórczy taki jak lakier czy farba całą powierzchnię należy najpierw wyszlifować, wyheblować lub wypiąskować..

WYDAJNOŚĆ:

Ptzy nakładaniu ręcznym: +/- 15 m²/L

Podana wydajność jest orientacyjna, gdyż zależy od rodzaju drewna i przygotowania podłoża. W celu dokonania dokładnych obliczeń zaleca się przeprowadzenie próby.

UTYLIZACJA OPAKOWAŃ:

Puste opakowania i resztki należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

PRZECHOWYWANIE:

W suchych warunkach i oryginalnym opakowaniu produkt można przechowywać przez 12 miesięcy. Nie dopuszczać do zamarznięcia.

OPAKOWANIA:

Butelka 100 ml i 1L, kanister 5L

DOSTARCZONE PRZEZ:

OŚWIADCZENIE: Obowiązek sprawdzenia czy produkt jest odpowiedni do danej aplikacji spoczywa na użytkowniku, który powinien przeprowadzić stosowne testy. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki szkody. Powyższe informacje mogą ulec zmianie i wówczas będą publikowane w uaktualnionych wersjach kart danych technicznych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niesatysfakcjonujące efekty prac wynikłe z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsza karta danych technicznych została przygotowana w oparciu o naszą bieżącą wiedzę i posiadane informacje. Aktualne karty danych technicznych są dostępne na żądanie lub na stronie internetowej.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego kartą bezpieczeństwa.
Data TDS: 29/08/16

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

