

Mały ale Wstrząsająco Skuteczny



ShockTec™ Plus Stopnia 3 to profesjonalny detektor wstrząsowy, zapewniający 24 godzinną ochronę okien, drzwi, ścian i dachów przy jednoczesnej możliwości poruszania się osób wewnątrz chronionych pomieszczeń.

ShockTec™ Plus wykrywa wibracje spowodowane próbami wtargnięcia siłą i uruchamia alarm kiedy intruz jest nadal na zewnątrz, dając niezrównaną i ciągłą ochronę obwodową.

Wyposażony jest także w kontaktron zapewniając dodatkowe zabezpieczenie i dwa detektory w jednym.

- Szeroko używany do ochrony bankomatów przed kradzieżą i wandalizmem
- Zabezpieczenie przed oderwaniem od ściany przez włącznik sabotażu
- Łatwa, dostosowana do instalacji kalibracja czułości przy pomocy trójkolorowej diody LED wskazującej skrajne wartości
- Dostępny także model ShockTec™ bez kontaktronu

Zaawansowany Cyfrowy Mikroprocesor Zapewnia Wyjątkową Odporność Na Fałszywe Alarmy

ShockTec™ Plus zawiera zamknięty czujnik piezo-elektryczny i udoskonalony cyfrowy mikroprocesor, który analizuje sygnał wibracji w dwóch oddzielnych kanałach, z różnym wzmocnieniem. Dzięki temu detektor jest zdolny odróżnić próbę wtargnięcia od wibracji spowodowanych przez normalną działalność, tym sposobem redukując występowanie fałszywych alarmów.

Parametry techniczne

	ShockTec™	ShockTec™ Plus z kontaktronem	ShockTec™ Stopień 3	ShockTec™ Plus z kontaktronem, Stopień 3
Stopień wg EN	2		3	
Sabotaż - oderwanie od ściany	-		Tak	
Antysabotaż magnetyczny	-	Dodatkowy przełącznik wykrywający próby sabotażu silnym magnesem	-	Dodatkowy przełącznik wykrywający próby sabotażu silnym magnesem
Regulacja czułości	Dwuzakresowa, potencjometr			
Wskaźnik LED	Pomarańczowy: czułość nadmierna Zielony: Alarm i właściwa kalibracja Czerwony: czułość zbyt niska			
Zasilanie	9V –16V =			
Pobór prądu	8,5 mA (typowy)			
Temperatura pracy	-20°C do 60°C			
Wilgotność	95% bez kondensacji			
Przełączniki: alarmowy sabotażowy kontaktronu	100mA@24V=, NC 500mA@24V=, NC -	100mA@24V=, NC 500mA@24V=, NC 500mA@24V=, NC	100mA@24V=, NC 500mA@24V=, NC -	100mA@24V=, NC 500mA@24V=, NC 500mA@24V=, NC
Czas alarmu	2,5 sekundy			
Pamięć alarmu	Dowolny lub pierwszy			
Wyładowania elektrostatyczne	Brak fałszywych alarmów do 8kV			
Odporność RF	40 V/m w zakresie 80MHz do 1GHz			
Obudowa	ABS Odporny na płomienie			
Wymiary	25x28x95mm	25x28x95mm - detektor 10x12x58mm - magnes	25x28x95mm	25x28x95mm - detektor 10x12x58mm - magnes

CE | EN50131-2 Stopień 2 lub 3

Informacje handlowe

Numer katalogowy	Opis
RK600S	ShockTec™
RK601SM	ShockTec™ Plus z kontaktronem
RK600S0G3	ShockTec™ Stopień 3
RK601SMG3	ShockTec™ Plus z kontaktronem, Stopień 3
RA601BRB	ShockTec™ Plus brązowa obudowa (10 sztuk)

Aby uzyskać więcej informacji na temat detektorów ShockTec™ i ShockTec™ Plus oraz pełnej gamy produktów RISCO Group, zajrzyj na stronę riscogroup.com

