

## NT 30/1 TACT L

Sprawdzony odkurzacz uniwersalny zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszej pracującym systemem Tact obsługiwany za pomocą pokrętki. Nowy Tact posiada dwustopniową regulację intensywności oczyszczania filtra - Tact mini i Tact max.



### Numer katalogowy

1.148-201.0

- Płaski filtr falisty PES
- Metalowe kółka
- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym

### Dane techniczne

|                                     |             |                         |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------|
| Kod EAN                             |             | 4039784973299           |
| Napięcie                            | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Wydatek powietrza                   | l/s         | 74                      |
| Podciśnienie                        | mbar / kPa  | 273 / 27,3              |
| Pojemność zbiornika                 | l           | 30                      |
| Materiał zbiornika                  |             | Tworzywo sztuczne       |
| Moc znamionowa                      | W           | maks. 1380              |
| Średnica znamionowa                 |             | ID 35                   |
| Długość gumowego kabla zasilającego | m           | 7,5                     |
| Poziom ciśnienia akustycznego       | dB(A)       | 69                      |
| Kolor                               |             | antracyt                |
| Waga bez akcesoriów                 | kg          | 13,5                    |
| Waga z opakowaniem                  | kg          | 17,9                    |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)        | mm          | 560 × 370 × 580         |

### Wposażenie standardowe

|                                                                  |      |                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|
| Długość węża ssącego                                             | m    | 2,5                                              |
| Kolanko                                                          |      | Tworzywo sztuczne                                |
| Ilość rur ssących                                                | szt. | 2                                                |
| Długość rur ssących                                              | mm   | 550                                              |
| Materiał rur ssących                                             |      | Stal nierdzewna                                  |
| Ilość worków filtracyjnych                                       | szt. | 1                                                |
| Materiał worka filtracyjnego                                     |      | Fizelina                                         |
| Szerokość ssawki uniwersalnej                                    | mm   | 360                                              |
| Ssawka szczelinowa                                               |      | ■                                                |
| Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy |      | ■                                                |
| Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym                 |      | ■                                                |
| Płaski filtr falisty                                             |      | PES                                              |
| Czyszczenie filtra                                               |      | TACT - system automatycznego oczyszczania filtra |
| Listwa odbojowa                                                  |      | ■                                                |
| Klasa bezpieczeństwa                                             |      | II                                               |
| Kółko samonastawne z hamulcem                                    |      | ■                                                |

■ Objęte dostawą.



## Trwały zbiornik z wyprofilowanym zderzakiem i metalowymi kółkami.

- Wytrzymałe metalowe kółka zapewniają łatwe manewrowanie odkurzaczem i zwiększają jego mobilność w miejscu pracy.
- Zapewnia wysoką odporność na zderzenia.



## Łatwe przechowywanie węży i kabla zasilającego

- Bezpieczne mocowanie rur o różnej długości i średnicy.
- Kabel zasilający jest zawsze pewnie zamocowany na czas transportu.



## Wymowalna kasetka z filtrem

- Umożliwia wymianę filtra bez brudzenia rąk.
- Uniemożliwia nieprawidłowy montaż filtra w odkurzaczu.

## AKCESORIA NT 30/1 TACT L

### 1.148-201.0



|                                                                                                                                                                    |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M</b>                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Płaski filtr falisty, PES</b>                                                                                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro                                                                                                                | 1  | 6.907-662.0      | Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.                                                          | ■ |
| <b>Płaski filtr falisty, papier</b>                                                                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Płaski filtr falisty - do pracy na sucho                                                                                                                           | 2  | 6.904-367.0      | Płaski filtr falisty z zieloną etykietą "Dry". Wykonany z włókien celulozowych. Odpowiedni do odkurzania drobnego pyłu klasy L i M oraz zgrubnych zanieczyszczeń.                                                                 | □ |
| <b>Płaski filtr falisty, PTFE</b>                                                                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Płaski filtr falisty - PTFE                                                                                                                                        | 3  | 6.907-455.0      | Płaski filtr falisty z czarną etykietą "Ultimate". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Przeznaczony do najcięższych aplikacji przy odkurzaniu cieczy, drobnych pyłów klasy M i L i zgrubnych zanieczyszczeń.                   | □ |
| <b>KOLANKA</b>                                                                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Kolanka z tworzywa sztucznego</b>                                                                                                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów                                                 | 4  | 2.889-170.0      | Ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.                                           | ■ |
| Kolanko z regulatorem przepływu powietrza, T, DN 35, z tworzywa sztucznego, antystatyczne, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów | 5  | 2.889-148.0      | Antystatyczne, ergonomiczne kolanka z regulatorem przepływu powietrza w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium.            | □ |
| Kolanko, NT, DN 35, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów                   | 6  | 2.889-168.0      | Przewodzące prąd elektryczny, ergonomiczne kolanko z tworzywa sztucznego w rozmiarze DN 35 do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Wyposażone w złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża i złącze stożkowe na podłączeniu akcesorium. | □ |
| <b>SSAWKI</b>                                                                                                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| <b>Ssawki podłogowe</b>                                                                                                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, zaawansowane tworzywo sztuczne, DN 35                                                                                    | 7  | 2.889-152.0      | Ssawka podłogowa do pracy na mokro i sucho o szerokości 360 mm z łatwymi w wymianie wkładkami. Zawiera listwy szczotkowe i belki ssące.                                                                                           | ■ |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, standardowe tworzywo sztuczne, DN35                                                                                      | 8  | 2.889-173.0      | Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho o szerokości 300 milimetrów, kolor antracyt, NW 35. Zawiera łatwe w wymianie wkładki. W tym listwy szczotkowe i belki ssące.                                                             | □ |
| Ssawka uniwersalna , DN 35, 270 mm                                                                                                                                 | 9  | 6.906-511.0      | Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.                                                                                            | □ |
| Ssawka uniwersalna DN 35                                                                                                                                           | 10 | 6.906-512.0      | Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.            | □ |
| Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 35                                                                                                         | 11 | 6.906-384.0      | Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0). Wyłącznie do odkurzaczy NT.          | □ |
| Dysza podłogowa do pracy na mokro i sucho                                                                                                                          | 12 | 2.889-118.0      | Dysza wielofunkcyjna (DN 35) do odkurzania na mokro dużych powierzchni. Ściągaczkę i szczotkę można szybko i łatwo wymienić.                                                                                                      | □ |
| <b>Ssawki szczelinowe</b>                                                                                                                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Ssawka szczelinowa, DN 35, z tworzywa sztucznego, 225 mm                                                                                                           | 13 | 2.889-159.0      | Ssawka szczelinowa o nominalnej szerokości DN 35 do odkurzaczy Kärcher do pracy na sucho oraz odkurzaczy do pracy na mokro i sucho. Length 225 mm.                                                                                | ■ |
| <b>Uniwersalne ssawki szczotkowe</b>                                                                                                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| Uniwersalna ssawka szczotkowa                                                                                                                                      | 14 | 6.900-425.0      | Tworzywo sztuczne, z twardym, przeźroczystym włosiem 120 × 45 mm, średnica 35 mm.                                                                                                                                                 | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 30/1 TACT L

### 1.148-201.0



|                                                                                                                                                       |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>SSAWKI</b>                                                                                                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Ssawki samochodowe</b>                                                                                                                             |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Ergonomiczna ssawka samochodowa, ID 35, 100 mm                                                                                                        | 15 | 2.889-356.0      | Ergonomiczna i kompaktowa ssawka samochodowa DN 35 wykonana z tworzywa sztucznego o szerokości roboczej 100 mm do czyszczenia wnętrza pojazdu. Nadaje się do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho z kolankami DN 35. | <input type="checkbox"/>            |
| Ssawka samochodowa, ID 35, 90 mm                                                                                                                      | 16 | 6.906-108.0      | Płaska, wygodna, ssawka samochodowa z tworzywa sztucznego DN 35 przeznaczona do wszystkich odkurzaczy Kärcher do pracy na mokro i sucho z kolankami. Szerokość robocza: ok. 90 mm.                                              | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ssawki gumowe, faza 45°</b>                                                                                                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Gumowa ssawka, faza 45°                                                                                                                               | 17 | 6.902-104.0      | Ssawka gumowa 45° (DN 35), odporna na oleje, pasuje do odkurzaczy. Wyłącznie do odkurzaczy NT.                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Ssawki szczotkowe</b>                                                                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Szczotka odkurzacza DN35                                                                                                                              | 18 | 6.903-862.0      | Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosa (70 × 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>RURY SSĄCE</b>                                                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Rury ssące ze stali szlachetnej</b>                                                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, 550 mm długości, stal nierdzewna, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1 Tact, NT 40/1 Ap, NT 48/1, NT 50/1 Tact     | 19 | 2.889-192.0      | Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących wykonanych z wysokiej jakości stali nierdzewnej (DN 35 i 550 mm długości każda). Do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher.                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Metalowe rury ssące</b>                                                                                                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Rura ssąca, 2 x, NT, DN 35, długość 550 mm, stal chromowana, odpowiednia do odkurzaczy: NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2 | 20 | 2.889-191.0      | Zestaw rur ssących składa się z 2 rur ssących ze stali chromowanej do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher, o nominalnej szerokości DN 35 i długości 550 mm każda.                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>WĘŻE SSĄCE</b>                                                                                                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| <b>Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)</b>                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                            | 21 | 2.889-134.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                              | 22 | 2.889-135.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                              | 23 | 2.889-136.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                | 24 | 2.889-137.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                              | 25 | 2.889-138.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                                            | 26 | 2.889-139.0      | Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                                                        | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, odporny na oleje, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                            | 27 | 2.889-140.0      | Odporny na oleje w wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0                                                | 28 | 2.889-141.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                                              | <input type="checkbox"/>            |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 30/1 TACT L

### 1.148-201.0



|                                                                                                                    |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE SSĄCE</b>                                                                                                  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Wężę ssące z systemem Clip 2.0 (kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku)</b>              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Wąż ssący, NT, DN 40, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0           | 29 | 2.889-142.0      | Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy                               | 30 | 2.889-145.0      | Wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho oraz odkurzacami do pracy na sucho firmy Kärcher.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw naprawczy do wężu ssących DN 35, złącze Clip 2.0                                                            | 31 | 2.889-149.0      | Zestaw naprawczy ID 35 do nowego systemu Clip.                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Wąż przedłużający, T i NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, adapter łączeniowy | 32 | 2.889-343.0      | Przewodzący elektryczność wąż przedłużający o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzacami do pracy na mokro i sucho.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>WORKI FILTRACYJNE</b>                                                                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Fizelinowe worki filtracyjne</b>                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Worki filtracyjne wykonane z włókny, 5 szt., NT 30/1                                                               | 33 | 2.889-154.0      | Odporne na rozdarcia 3-warstwowe fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT</b>                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>                                                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Płaski filtr falisty - HEPA                                                                                        | 34 | 6.907-671.0      | Płaski filtr falisty z czerwoną etykietą "Safety / HEPA". Wykonany z włókien PES z powłoką PTFE. Klasa filtracji: H. Do odkurzania niebezpiecznych pyłów, zgrubnych zanieczyszczeń i płynów.                                         | <input type="checkbox"/> |
| Płaski filtr plisowany HEPA 14                                                                                     | 35 | 6.904-242.0      | Płaski filtr plisowany HEPA 14 (H14) do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Odpowiedni do odkurzania niebezpiecznych pyłów, gruboziarnistych zanieczyszczeń i cieczy.                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtry do odkurzania na mokro</b>                                                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Filtr do odkurzania na mokro                                                                                       | 36 | 6.904-287.0      | Filtr do grubych zanieczyszczeń z perforowaną płytą metalową oraz uszczelką piankową odpowiedni do zastosowań mokrych – modele NT 611 Eco K i KF.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Worki z tworzywa sztucznego</b>                                                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Plastikowy worek do bezpyłowej utylizacji, 10 szt., NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                      | 37 | 2.889-158.0      | Plastikowy worek PE do bezpyłowej utylizacji.                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtry membranowe / tkaninowe</b>                                                                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Filtr świecowy Wood, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                                     | 38 | 2.414-000.0      | Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości pyłu drzewnego i włóknistego w klasie pyłów M i L.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Filtr membranowy, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                                        | 39 | 2.889-281.0      | Dodatkowy filtr membranowy wykonany z włókny do urządzeń z asortymentu Tact i Ap. Naciągnąć bezpośrednio na pojemnik, umożliwia odkurzanie bez worka filtracyjnego. Można pracować i używać ponownie.                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>TULEJE ŁĄCZĄCE</b>                                                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Tuleje łączące C-ID (ze stożkowym zaciskiem Clip-on) elektrycznie przewodząca</b>                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Adapter zaciskowy DN 35 na stożek DN 40                                                                            | 40 | 5.407-005.0      | Adapter typu Clip o kompaktowej konstrukcji do podłączania małych ssawek do stożka DN 35. Idealny do czyszczenia wnętrza pojazdów. Nie ma potrzeby podłączania innych ssawek.                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące</b>                                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Adapter narzędziowy do elektronarzędzi, DN 35, złącze Clip 2.0                                                     | 41 | 2.889-151.0      | Adapter narzędziowy z gumowym mocowaniem i pierścieniem obrotowym fałszywego powietrza, odpowiedni do regulacji siły ssania podczas pracy z elektronarzędziami. Kompatybilny z wężami ssącymi ze złączem Clip 2.0 w rozmiarze DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY UNIWERSALNYCH</b>                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Uniwersalny zestaw handlowo-przemysłowy, DN 35                                                                     | 42 | 2.637-595.0      | Uniwersalny zestaw do zastosowania w rzemiośle i przemyśle, z ssawkami podłogowymi, metalowymi rurami i kolankiem, ssawką szczelinową, szczotkową, wężykiem ssącym (3 m). Średnica znamionowa 35.                                    | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA NT 30/1 TACT L 1.148-201.0



|                                                       |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
|-------------------------------------------------------|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZESTAWY AKCESORIÓW DO ODKURZACZY UNIWERSALNYCH</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Zestaw ssawek do odkurzania wewnątrz samochodowych    | 43 | 2.862-166.0      | Ssawki o średnicy DN 35. Adapter C 35/DN 35. Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych i dywaników.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>POZOSTAŁE AKCESORIA DO ODKURZACZY NT</b>           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Dysza do pyłu z wiercenia                             | 44 | 2.679-000.0      | Ssawka do pyłu po wierceniu do bezpyłowego odkurzania otworów wiertniczych. Pasuje do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Cyklonowy separator wstępny CS 40 Me                  | 45 | 2.863-026.0      | Wysoko wydajny cyklonowy separator wstępny CS 40 Me do wszystkich odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher to wyposażenie dodatkowe opracowane specjalnie do środowisk o dużym zapyleniu drobnym pyłem na placach budowy lub w przemyśle. | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw montażowy oddzielnicy cyklonowy                | 46 | 2.863-027.0      | Zestaw montażowy do separatora cyklonowego CS 40 Me do odkurzaczy do czyszczenia na sucho i na mokro, to specjalnie opracowane, bardzo wydajne akcesorium do usuwania drobnego pyłu na budowach lub w przemyśle.                                    | <input type="checkbox"/> |
| Adapter zaciskowy nowy na zacisk stary DN 35          | 47 | 2.889-312.0      | Adapter do podłączania węży nowego systemu akcesoriów odkurzaczy do pracy na sucho oraz do pracy na mokro i sucho do kolanek lub węży przedłużających starych systemów. Do średnicy nominalnej DN 35.                                               | <input type="checkbox"/> |
| Adapter do węży NT ze złączem bagnetowym 1.0          | 48 | 5.031-436.0      | Przewodzący elektryczność adapter do podłączania węży NT ze złączem bagnetowym 1.0 o szerokościach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.                                    | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.