



GRZEJNIK ELEKTRYCZNY Ceramiczny Kolumnowy
FARELKA 1500W LED Opcje Timer RC

Dane produktu

Kod produktu	SHP-897
Model	GRZEJNIK ELEKTRYCZNY Ceramiczny Kolumnowy FARELKA 1500W LED Opcje Timer RC
Napięcie	220-240V / 50Hz
Moc grzewcza	1500W (moc zależna od zadanej temperatury docelowej)
Element grzewczy	PTC (ceramiczny, długowieczny)
Klasa ochrony	II
Funkcja oscylacji	45°
Funkcja automatycznego schładzania	Tak
Timer	2/4/6h
Termostat cyfrowy	zakres temperatury 10°C – 35°C
Sterowanie	Panel dotykowy Soft Touch, pilot zdalnego sterowania
Długość kabla	150 cm
Wymiary urządzenia	15cm x 10,5cm x 26cm
Waga	1,2 kg
Wyświetlacz LED	wskazuje temperaturę i funkcje
Kolor	czarny

Instrukcja użytkowania

1. Podłącz grzejnik do standardowego gniazdka – obsługuje napięcie 220-240V.
2. Włącz urządzenie za pomocą panelu dotykowego lub pilota, a ciepło natychmiast zacznie wypełniać pomieszczenie.
3. Dostosuj temperaturę w zakresie 10°C – 40°C.
4. Włącz oscylację, aby rozprowadzić ciepło równomiernie po pokoju.
5. Ustaw timer na maksymalnie 8 godzin, aby urządzenie wyłączyło się automatycznie po ustalonym czasie.
6. Ciesz się pełną kontrolą nad grzejnikiem dzięki zdalnemu sterowaniu.



GRZEJNIK ELEKTRYCZNY Ceramiczny Kolumnowy FARELKA 1500W LED Opcje Timer RC

Najważniejsze cechy

- Duża moc grzewcza: dostosowuje się do zadanej temperatury docelowej, co pozwala na płynne operowanie mocą
- Oscylacja 45° – równomierne rozprowadzanie ciepła
- Timer 2/4/6h – ustawienie automatycznego wyłączenia grzejnika po ustalonym czasie
- Panel dotykowy Soft Touch oraz pilot zdalnego sterowania dla pełnej wygody użytkowania
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem oraz automatyczne wyłączanie w przypadku przewrócenia
- Możliwość pracy jako wentylator – nie tylko grzanie, ale także funkcja chłodzenia w cieplejsze dni
- Cyfrowy termostat z zakresem temperatury od 10°C do 40°C
- Wyświetlacz LED pokazujący aktualne ustawienia i temperaturę

Idealne rozwiązanie na chłodne dni

- Szukasz efektywnego, bezpiecznego i estetycznego sposobu na szybkie ogrzanie swojego domu? Nasz grzejnik to coś więcej niż zwykłe urządzenie grzewcze. To narzędzie, które zadba o komfort i zdrowie Twojej rodziny, zapewniając przyjemne, równomierne ciepło bez nadmiernych kosztów.
- Dzięki zaawansowanej technologii PTC i możliwości zdalnego sterowania, możesz zapomnieć o zimnych porankach i niekomfortowych wieczorach. Grzejnik ten nie tylko podniesie temperaturę w pomieszczeniu, ale także poprawi jakość Twojego codziennego życia, dostosowując ciepło do Twoich potrzeb.
- Efektywne i szybkie nagrzewanie – długowieczny element grzewczy PTC zapewnia równomierne i bezpieczne ogrzewanie, z możliwością dostosowania mocy do aktualnych potrzeb. Dzięki temu w szybkim czasie uzyskujesz komfortową temperaturę, bez nadmiernego zużycia energii.
- Bezpieczeństwo w każdej sytuacji – grzejnik posiada zabezpieczenia na każdą ewentualność. Ochrona przed przegrzaniem oraz automatyczne wyłączanie w przypadku przewrócenia sprawiają, że urządzenie jest idealne do domów z dziećmi i zwierzętami. Ochrona klasy II dodatkowo podkreśla wysokie standardy bezpieczeństwa.
- Inteligentne funkcje i wygoda użytkowania – dzięki cyfrowemu termostatowi możesz precyzyjnie ustawić temperaturę w zakresie od 10°C do 40°C. Sterowanie jest niezwykle intuicyjne – panel dotykowy Soft Touch oraz pilot zdalnego sterowania sprawiają, że grzejnik jest prosty w obsłudze, a jego elegancki wyświetlacz LED jasno informuje o aktualnej temperaturze i funkcjach.
- Funkcja oscylacji i wentylatora – oscylacja w zakresie 45° równomiernie rozprowadza ciepło po pomieszczeniu, eliminując martwe strefy. Co więcej, urządzenie może pracować także jako wentylator, dostarczając naturalny powiew chłodnego powietrza w ciepłe dni, co czyni go urządzeniem wielofunkcyjnym, idealnym na każdą porę roku.

GRZEJNIK ELEKTRYCZNY Ceramiczny Kolumnowy FARELKA 1500W LED Opcje Timer RC

Galeria



Podmiot odpowiedzialny:
Shopivo Sp.z o.o.

Kościuszki 10B | 43-400 Cieszyn, Poland

NIP: 5482747503 | Tel. +48606882274

e-mail: office@shopivo.eu

Marka: EVI | EUIPO: 018884444

BDO: 000582762 | WEEE: 48997845

