

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LED VALUE CLASS A 60 8 W/2700 K E27

LED VALUE CLASSIC A | Lampy LED, klasyczny kształt żarówki



### Obszary zastosowań

- Zastosowania domowe
- Oświetlenie ogólne
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

### Zalety produktu

- No "Blue Light" Hazard (according to IEC62778)
- Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z IEC 62778, grupa ryzyka RG0
- Oszczędność energii aż do 85% (w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami)
- Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Niezawodne działanie potwierdzone jakością marki

### Cechy produktu

- Wskaźnik oddawania barw (Rsuba)/sub: gt/ 80/li
- Brak możliwości regulacji strumienia świetlnego
- Lampy niezawierające rtęci



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Moc nominalna                                                  | 8 W                  |
| Moc użyteczna                                                  | 8.00 W               |
| Napięcie znamionowe                                            | 220...240 V          |
| Ekwiwalentna moc żarówki                                       | 60 W                 |
| Prąd znamionowy                                                | 50 mA                |
| Rodzaj prądu                                                   | Prąd przemienny (AC) |
| Częstotliwość pracy                                            | 50...60 Hz           |
| Częstotliwość sieciowa                                         | 50...60 Hz           |
| Maksymalna liczba lamp na jeden 10 A (B)                       | 160                  |
| Maksymalna liczba opraw w obwodzie przy zabezpieczeniu 16A (B) | 256                  |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne                          | < 100 %              |
| Współczynnik mocy λ                                            | 0,66                 |

Dane fotometryczne

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Strumień świetlny                       | 806 lm     |
| Skuteczność świetlna                    | 100 lm/W   |
| Wsp. zachowania str. świetlnego         | 0.93       |
| Barwa światła (oznaczenie)              | Warm White |
| Temperatura barwowa                     | 2700 K     |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra       | 80         |
| Barwa światła                           | 827        |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤6 sdc     |

Dane świetlne

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Kąt rozsyłu światła | 180 °    |
| Czas startu (60 %)  | < 0.50 s |
| Czas startu         | < 0.5 s  |

WYMIARY I WAGA

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Długość całkowita   | 107.00 mm |
| Średnica            | 60,00 mm  |
| Maksymalna średnica | 60 mm     |
| Masa produktu       | 22,00 g   |

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C |
|------------------------------|--------------|

Trwałość

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Liczba cykli włączeniowych      | 100000 |
| Str. świetlny pod koniec okresu | 0.93   |

INFORMACJE DODATKOWE

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Trzonek (standardowe rozwiązanie) | E27    |
| Zawartość rtęci                   | 0.0 mg |
| Nie zawiera rtęci                 | Tak    |
| Kształt / wersja                  | Matowy |

WŁAŚCIWOŚCI

|             |     |
|-------------|-----|
| Ściemnialna | Nie |
|-------------|-----|

CERTYFIKATY I NORMY

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Klasa efektywności energetycznej         | F              |
| Zużycie energii                          | 8.00 kWh/1000h |
| Typ zabezpieczenia                       | IP20           |
| Normy                                    | CE             |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778 | RG1            |

Dane kraju

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oznaczenie produktu | VALUECLA60 8W/8 |
|---------------------|-----------------|

DANE LOGISTYCZNE

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -20...+80 °C |
|----------------------------------|--------------|

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Typ trzonka                            | E27                             |
| Temperatura barwowa światła najbliższa | SINGLE_VALUE                    |
| Długość                                | 107,00 mm                       |
| Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)    | 60.00 mm                        |
| Szerokość (włączając okrągłe oprawy)   | 60.00 mm                        |
| EPREL ID                               | 523308,1381364,1857042,1855184  |
| Numer modelu                           | AC31150,AC44913,AC55981,AC56433 |

MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                            | Nazwa dokumentu                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|  | Declarations of conformity | EC Declaration of Conformity CLA Non Dim AC31141-56 AC31177-9 AC34531-3 |
|                                                                                   |                            |                                                                         |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------|
| 4058075721456 | Składane pudełko<br>2                          | 61 mm x 116 mm x 142 mm                  | 59.00 g     | 1.00 dm³ |
| 4058075721463 | Karton wysyłkowy<br>20                         | 316 mm x 242 mm x 126 mm                 | 741.00 g    | 9.64 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.