



MOHAWK

FINISHING PRODUCTS, INC.™



Techcontrol-Polska jest ekskluzywnym dystrybutorem firmy
Mohawk Finishing Products



MOHAWK



PlaneStick Burn-in Stick - jest nowym produktem, na bazie wosku burn-in-stick. Ten wosk jest pierwszą i naprawdę ekscytującą innowacją w branży renowacji przez wiele lat. Plane S-tick Burn-in Stick posiada wiele zalet, włączając: «matowy» połysk. Brak jakichkolwiek błyszczących plam, kiedy powierzchnia jest matową lub półmatową. Stosuje się w miejscach fizycznego obciążenia powierzchni lub jakiegokolwiek innej. Twardy ale nie łamliwy. Nigdy nie rozkłada się. Łatwy w obróbkę. Doskonały do podłogi z drewna, drzwi i t.d. Doskonały dla laminatu z tworzywa sztucznego. W celu ułatwienia obróbki wosku można wykorzystać Środek do szlifowania lakieru i wosku Wool-Lube Rubbing Lubricant rozcieńczony z wodą. Dla zabezpieczenia restauracji stosować lakier (Pre-Catalyzed, Nitrocelulozowy lakier Perfect Blend). Dla obróbki wosku wykorzystujemy się pasta Burn-in Palm. Kolorystyka 47 kolorów.



Lutownica na baterie Burn-In Knife, Battery Operated jest dogodną, przenośną i bezpieczną alternatywą dla innych dostępnych lutownic. To narzędzie stopi każdy wosk bez kabli i płomienia. Każda jednostka będzie pakowana z zaostrzoną końcówką oraz płaską, wraz z bateriami. Ta przenośna lutownica wymaga 3 baterie 1,5V AA.



Niezawodna, stabilna konstrukcja z długą żywotnością elementu. Wysoka temperatura lutownicy zapewnia najwyższą wydajność. Mocny, drewniany uchwyt. Ponadto, lutownica elektryczna Burn-In Knife posiada również neoprenowy kabel zasilający o wysokiej elastyczności - 1,8 m długości. Waga 227 g. Lutownica jest wyposażona w płaską końcówkę, a można również nabyć zakrzywioną końcówkę.



Akrylowe markery Ultra Mark są najbardziej popularnym produktem firmy Mohawk. Zawiera pigment, który działa jak grunt, farba i jako podkład bazowy jednocześnie. Idealny dla retuszowania postrzępionych krawędzi i rys.



Miękkie woski są wykorzystywane do wypełniania wgnieceń, głębokich rys, nieszczelnie połączonych narożników i innych uszkodzeń. Może być zabezpieczony lakierem Tone Finish i innym lakierem. Nie wymaga stosowania ogrzewania oraz specjalnego narzędzia, łatwo-wyrównia się i przetwarza się. Dla zabezpieczenia renowacji wykorzystujemy się lakier. Do usunięcia pozostałości wosku oraz do oczyszczenia powierzchni wykorzystujemy Wax Wash Remover. Są ponad 300 kolorów w kolorystyce.



Wosk twardy HARD jest przeznaczony do użytku, gdy trzeba wyższą temperaturę topnienia lub większą trwałość. Stosuje się do głębokich rys lub dziur, na powierzchni drewna lub PW albo MDF. Narzędzie do wyrównywania Hard Fill Leveling Tool, M999-9990, służy do wyrównywania i skrobienia wosków twardych Hard Fill oraz Hard Fill Plus. Scrobak może być również używany do usunięcia wad powierzchni, takich jak zacieki lakieru, ugięcia i brudu.



Bezprzewodowa, lutownica gazowa Cordless Burn-In Knife - podczas używania lutownicy nie wymaga się energii elektrycznej lub baterii. Przenośna, dla wewnętrznych i zewnętrznych prac, lekka, z funkcją "postój" dla przerwy. Prosty sposób napełnienia. Żaden przewód nie przeszkadza w pracy. Szybkie nagrzewanie do szybkiego użycia. Jeden rok gwarancji. Nasza najlepsza profesjonalna jakość.



MOHAWK

Jeden z najlepszych i najbardziej wytrzymałych jednoskładnikowych i dwuskładnikowych klejów epoksydowych (237ml) z aktywatorem (Aktywator Aerosol Activator). Fenomenalna ściągająca moc tego narzędzia pozwala na przyklejenie stali, ceramiki, miedzi, drewna i praktycznie wszystkie inne materiały. Czas pracy bez aktywatora wynosi 15 sekund, a z aktywatorem 5 sekund.

Sposób obsługi z aktywatorem:

- Oczyszczyć powierzchnię które mają być połączone
- nanieść klej na miejsce sklejenia
- Na inną powierzchnię sklejenia umieścić aktywator
- połączyć mocno przez 5 sekund



Ten rewolucyjny marker i końcówka, która pozwala na zastosowanie koloru dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne, bez płataniny proszków, płynów i zapachów. Dzięki końcówce w postaci pędzelka istnieje możliwość regulowania grubości naniesionej warstwy markeru, co również pozwala w bardziej łatwy sposób odnawiać strukturę drewna na drewnianych wyrobach, oraz PW, MDF i t.d.



Farba w spreju dla odzyskania koloru i renowacyjnych prac. Dostępny szeroki wybór kolorów i odcieni. Szeroko stosuje się w produkcji dla profesjonalnego podmalowania powierzchni zafarbowanej. Poziom połysku powłoki zależy od poziomu połysku lakieru przezroczystego.



Lakier klasy Premium. Doskonała przyczepność do powierzchni zawierających wosk oraz powierzchni polerowanych zawierających silikon. Doskonale rozpylenie, lakier nanosi się równomierną cienką, bardzo odporną i trwałą warstwą. Również usuwa drobne rysy z powierzchni lakierowanych oraz PW i MDF. Różne stopnie połysku.



To narzędzie jest przeznaczone do szybkiego i łatwego wypoziomowania Hard Fill, Hard Fill Plus i innych wypełniaczy produkcji Mohawk. Narzędzie to poziomuje wypełnienie pozostawiając niewiele do szlifowania i bez stosowania ciepła, które może spowodować uszkodzenie wykończenia. Mohawk Leveling Tool stosuje się do różnych powierzchni szpachlowanych oraz posiada wymienny skrobak, który może służyć jako urządzenie czyszczące

Przezroczysty lakier stworzony specjalnie dla realizowania prac restauracyjnych. Naniesiona warstwa zostaje odporną i trwałą tam, gdzie inne lakiery nie pasują. Stosowanie powłok katalitycznych w środowisku produkcyjnym.



Dwuskładnikowa epoksydowa szpachlówka dla renowacji dużych uszkodzeń na drewnie, płycie wiorowej, MDF i t.d.: głębokich pęknięć, dziur i odłamanych narożników. Czas pracy z szpachlówką 2-3 minuty. Czas wyschnięcia – mniej niż 20 minut.

Techcontrol-Polska jest ekskluzywnym dystrybutorem firmy Mohawk i z dumą przedstawia fachowe konserwatorskie materiały, które pojawiły się dzięki łączeniu wspólnej technologii i wiekowego doświadczenia. Firma przedstawia produkty dla remontu i renowacji na wyrobach z drewna, płyt wiórowych, płyt pilśniowych, płyt MDF. Za pomocą produktów, które przedstawia nasza firma, można usunąć następujące uszkodzenia: zadrapania, odlupania, wgniecenia, pęknięcia, wypadłe sęki, wytarcia, odtłuczone kąty, oraz inne małe i wielkie uszkodzenia.

Kontakt

Techcontrol-Polska Sp. z o.o. :

ul. Armii Krajowej 4a

35-307 Rzeszów

<http://Techcontrol-polska.com>

Telefon

Denys Karasyukevych

+48 515-750-048

e-mail: techcontrol.polska@gmail.com

NIP: 872-232-50-98

REGON: 180 33 66 31

