



DT 770 PRO

SŁUCHAWKI DYNAMICZNE

Instrukcja obsługi

Zdecydowali się Państwo na zakup studyjnych słuchawek dynamicznych DT 770 PRO firmy beyerdynamic. Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie. Przed użyciem słuchawek prosimy o poświęcenie kilku minut na zapoznanie się z niniejszą informacją o produkcie.

Wskazówka dotycząca bezpieczeństwa

- Podłączając słuchawki, należy sprawdzić, czy została ustawiona minimalna głośność. Głośność należy regulować dopiero po założeniu słuchawek. Nie ustawiać zbyt dużej głośności. Może ona spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Po założeniu słuchawek przewodowych unikać gwałtownych ruchów, przy których słuchawki mogą spaść z głowy. Można doznać poważnych obrażeń ciała, zwłaszcza jeżeli nosi się np. okulary lub ozdoby (piercing, kolczyki do uszu). Kabel może owinąć się wokół szyi i spowodować uduszenie.

Cechy

- Zamknięte słuchawki studyjne z korekcją typu diffuse field
- Innowacyjny system bass-reflex
- Wytrzymała konstrukcja pałąka ze stali sprężynowej
- Jednostronne doprowadzenie kabla
- Miękkie nausznicze
- Połączany wtyk jack 3,5 mm i nakręcana przejściówka 6,35 mm

Charakterystyka

Zamknięte słuchawki DT 770 PRO doskonale izolują od hałasu z otoczenia. System bass-reflex zapewnia niezrównany dźwięk i bez zniekształceń odtwarza najniższe częstotliwości. Dzięki korekcji typu diffuse field przenoszony jest przestrzenny, zbalansowany dźwięk. Charakterystyka impulsowa jest porównywalna z charakterystyką słuchawek elektrostatycznych, ponieważ masa membrany i cewki słuchawek DT 770 PRO wynosi tylko ok. 20% masy tradycyjnych systemów elektrodynamicznych.

Zastosowanie

Słuchawki DT 770 PRO doskonale nadają się do kontroli i monitorowania dźwięku. Dzięki ruchomym przegubom widełkowym i regulowanemu pałkowi ze stali sprężynowej słuchawki można idealnie dopasować do każdej wielkości głowy. Kabel przyłączeniowy jest doprowadzony z jednej strony i został wyposażony w połączony 3-stykowy wtyk jack 3,5 mm oraz nakręcaną połączoną przejściówkę do gniazda 6,35 mm.

Pielęgnacja

Ze względów higienicznych nausznicę i pałąk należy co pewien czas czyścić miękką, wilgotną szmatką. Należy uważać, aby woda nie przedostała się do przetworników. Ponieważ nausznicę i wyściółka pałąka ulegają naturalnemu zużyciu, należy je wymieniać co pewien czas (zob. „Akcesoria i części zamienne”). Z łatwością można to zrobić samodzielnie. W przypadku konieczności wymiany innych elementów należy zwrócić się do odpowiedniego przedstawicielstwa firmy beyerdynamic.

Wersje

Oznaczenie	Opis	Nr katalog.
DT 770 PRO	Słuchawki, 32 Ω	483.664
DT 770 PRO	Słuchawki, 80 Ω	474.746
DT 770 PRO	Słuchawki, 250 Ω	459.046

Akcesoria i części zamienne

BN 59-53/D	Wyściółka pałaka	990.681
EDT 770 S	Nausznice z materiału softskin	904.783
EDT 770 V	Nausznice welurowe	926.660
EDT 770 VB	Nausznice welurowe, czarne	906.166
EDT 990 S	Nausznice z materiału softskin, specjalnie do wersji 32 Ω	904.791

Utylizacja

Po zakończeniu używania tego produktu nie wolno utylizować go ze zwykłymi odpadami komunalnymi, lecz należy przekazać do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. Informuje o tym symbol na produkcie, instrukcji obsługi lub opakowaniu.



Dane techniczne

Przetworniki	dynamiczne
Konstrukcja słuchawek	zamknięta
Pasma przenoszenia	5–35 000 Hz

Impedancja znamionowa.....	32 Ω / 80 Ω / 250 Ω
Znamionowy poziom ciśnienia akustycznego	96 dB
Zniekształcenia harmoniczne	< 0,2%
Znam. moc wejściowa	100 mW
Typ słuchawek	wokółuszne
Izolowanie hałasu z zewnątrz	
Wersja 32 Ω	ok. 20 dBA
Wersja 80 Ω / 250 Ω	ok. 18 dBA
Znamionowa siła nacisku	ok. 3,5 N
Ciężar (bez kabla)	270 g
Długość i rodzaj kabla	1,6 m / kabel prosty (32 Ω) 3 m / kabel prosty (80 Ω) 3 m / kabel spiralny (250 Ω)
Złącze.....	połączany wtyk jack 3,5 mm i przejściówka 6,35 mm

(Wszystkie dane zgodnie z normą EN 60 268-7)

www.beyerdynamic.com



beyerdynamic GmbH & Co. KG. Theresienstraße 8, 74072 Heilbronn, Germany
tel. +49 7131 617-0, telefaks +49 7131 617-204, info@beyerdynamic.de

Dane dystrybutorów na całym świecie można znaleźć w internecie: www.beyerdynamic.com
Ilustracje nie są wiążące. Zastrzeżone prawo do zmian.

1 / DT 770 PRO (07.16)