

Rozdzielnice PrismaSet, szyna symetryczna DIN



LVS03001

Parametry podstawowe

gama produktów	PrismaSeT
Gama produktów	PrismaSeT G
Typ produktu lub komponentu	Szyna
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria instalacyjne
Zgodność gamy	PrismaSeT PrismaSeT G PrismaSeT Pack
rodzaj szyny	Modułowy
Dopasowanie do urządzeń	Acti 9: Stacjonarny C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia TeSys: Stacjonarny GV2LE TeSys: Stacjonarny GV2ME TeSys: Stacjonarny GV2RTn Acti 9: Stacjonarny iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: Stacjonarny IM9 Vigilohm: Stacjonarny IM9-OL Compact: Stacjonarny INS100 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS160 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS40 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Compact: Stacjonarny INS63 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe Multi 9: Stacjonarny NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 NA - sterowanie: dźwignia Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: Stacjonarny C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Multi 9: Stacjonarny NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe - sterowanie: dźwignia Acti 9: Stacjonarny 1/2 lub 1 moduł lampowy - poziomy instalacja Compact: Stacjonarny INS125 - sterowanie: bezpośredni przedni uchwyt obrotowy - pionowy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie pomiarowe - poziomy instalacja Multi 9: Stacjonarny urządzenie pomiarowe - poziomy instalacja Acti 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A Multi 9: Stacjonarny urządzenie modułowe <= 40 A

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Opis biegunów	1 3P: Stacjonarny C120 1 4P: Stacjonarny C120 9 3P: Stacjonarny GV2LE 9 3P: Stacjonarny GV2ME 9 3P: Stacjonarny GV2RTn 1 3P: Stacjonarny iC120 1 4P: Stacjonarny iC120 1 3P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS100 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS40 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS63 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny NG125 1 4P: Stacjonarny NG125 1 3P: Stacjonarny NG125 NA 1 4P: Stacjonarny NG125 NA 1 3P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja 1 4P: Stacjonarny INS125 pionowy instalacja
---------------	--

Parametry uzupełniające

installation description	Obudowa stojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa Pack - width 600 mm
--------------------------	--

liczba modułów pionowych [50 mm]	2 moduł(y): 1/2 lub 1 moduł lampowy, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	2 moduł(y): 1/2 lub 1 moduł lampowy, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	5 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	5 moduł(y): C120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	3 moduł(y): GV2LE, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	3 moduł(y): GV2ME, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	3 moduł(y): GV2RTn, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	5 moduł(y): iC120 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	3 moduł(y): IM20 w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	3 moduł(y): IM20 w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	3 moduł(y): IM20H w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	3 moduł(y): IM20H w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	3 moduł(y): IM9 w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	3 moduł(y): IM9 w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	3 moduł(y): IM9-OL w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	3 moduł(y): IM9-OL w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	4 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	5 moduł(y): INS100, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	4 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	5 moduł(y): INS125, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	4 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	5 moduł(y): INS160, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	4 moduł(y): INS40, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	4 moduł(y): INS63, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	2 moduł(y): urządzenie pomiarowe, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa Pack
	3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	3 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	8 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	8 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	6 moduł(y): urządzenie modułowe <= 40 A, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa Pack
	6 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa Pack
	4 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	4 moduł(y): urządzenie modułowe, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na ścianie
	5 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	5 moduł(y): NG125 bez zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	5 moduł(y): NG125 NA, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	5 moduł(y): NG125 NA, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	3 moduł(y): RH10, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	3 moduł(y): RH10, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	3 moduł(y): RH21, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	3 moduł(y): RH21, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	3 moduł(y): RH99, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	3 moduł(y): RH99, bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa montowana na ścianie
	5 moduł(y): C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na podłodze
	5 moduł(y): C120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm Szerokobudowa stojąca na ścianie

Szerokobudowa montowana na ścianie

5 moduł(y): iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm

Szerokobudowa strojąca na podłodze

5 moduł(y): iC120 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm

Szerokobudowa montowana na ścianie

5 moduł(y): NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm

Szerokobudowa strojąca na podłodze

5 moduł(y): NG125 z zabezpieczenie ziemnozwarciowe , bezpośredni w 600 mm

Szerokobudowa montowana na ścianie

szerokość w modułach 9 mm	48
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka
Wysokość	52 mm
Szerokość	468 mm
Głębokość	100 mm
Masa produktu	0,24 kg
Kolor	Naturalny
materiał	Metal

Środowisko pracy

Normy	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Certyfikaty produktu	ASTA

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,200 cm
Szerokość opakowania 1	10,500 cm
Długość opakowania 1	47,000 cm
Waga opakowania 1	234,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	25
Wysokość opakowania 2	14,000 cm
Szerokość opakowania 2	48,000 cm
Długość opakowania 2	50,000 cm
Waga opakowania 2	6,470 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	300
Wysokość opakowania 3	62,000 cm
Szerokość opakowania 3	80,000 cm
Długość opakowania 3	120,000 cm
Waga opakowania 3	88,000 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

Wpływ na środowisko

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Wydajność zawartości halogenów	Produkty z tworzyw sztucznych niezawierające halogenów
Bez PCV	Tak


Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.