

## Warnik do wody 9L-FWA



- ▶ Stałe przyłącze wody
  - ✓ Doskonałe rozwiązanie dla strefy samoobsługi o dużym natężeniu ruchu
- ▶ Uchwyty składane
- ▶ Warnik do wody ze stali szlachetnej
  - ✓ Bezstopniowe podgrzewanie i utrzymanie temperatury
  - ✓ Podwójne ścianki
- ▶ Wyjmowana tacka ociekowa
- ▶ Automatycznego uzupełniania zbiornika
  - ✓ Pojemność: 9 litrów

### Opis

Stałe źródło gorącej wody – dzięki stałemu podłączeniu do wody i automatycznemu uzupełnianiu zbiornika warnik do wody doskonale sprawdzi się w strefie samoobsługi o dużym natężeniu ruchu.

### Cechy

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| • Przyłącze wody:                                             | Stałe przyłącze wody 3/4"                             |
| • Możliwość wyłączenia automatycznego uzupełniania zbiornika: | Tak                                                   |
| • Zabezpieczenie przeciwprzelewowe:                           | Tak                                                   |
| • Materiał pokrywy:                                           | Stal szlachetna                                       |
| • Kolor:                                                      | Srebrny                                               |
| • Pojemność:                                                  | 9 l                                                   |
| • Wskaźnik poziomu napelnienia:                               | Tak                                                   |
| • Termostat bezpieczeństwa:                                   | Tak                                                   |
| • Podwójne ścianki:                                           | Tak                                                   |
| • Zakres temperatury:                                         | 30 °C do 95 °C                                        |
| • Regulacja temperatury:                                      | Termostatycznie<br>Bezstopniowo                       |
| • Sterowanie:                                                 | Pokrętło                                              |
| • Lampka kontrolna:                                           | Nagrzewanie<br>Wł./wyl.                               |
| • Włącznik/wyłącznik:                                         | wł./wyl. automatycznego uzupełniania zbiornika<br>Tak |

▶ Dalej na następnej stronie

## Warnik do wody 9L-FWA

- Moc przyłączeniowa: 2,8 kW | 230 V | 50/60 Hz
- właściwości: wyjmowana tacka ociekowa (wysokość w świetle 145 mm)  
blacha kondensacyjna poniżej pokrywy  
uchwyty składane  
wąż do wody
- W zestawie: Stal szlachetna
- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Ważna wskazówka: Od stopnia twardości wody 5° w skali niemieckiej zalecamy zastosowanie na dopływie wstępnych zmiękczaczy wody przy ciśnieniu roboczym wynoszącym maksymalnie 3 bary
- wymiary: szer. 320 x gł. 260 x wys. 500 mm
- waga: 5,6 kg

