



> DRUK

ECOSYS P3050dn

MONOCHROMATYCZNA
FORMAT A4

NIEZAWODNA EKONOMICZNA DRUKARKA DO BIURA



Drukarka ECOSYS P3050dn stanowi idealne uzupełnienie Twojego zespołu. Urządzenie drukuje z prędkością 50 stron A4 i A5 na minutę i cechuje się krótkim czasem oczekiwania na wydruk pierwszej strony. Co więcej, wyposażone zostało w szybki i mocny kontroler druku, funkcję obsługi druku mobilnego i charakteryzuje się niskimi kosztami wydruku. Posiada zaawansowane funkcje bezpieczeństwa tj. narzędzia autentykacji, wydruk prywatny i ochronę dysku twardego. Duża pojemność papieru umożliwia ciągłe, nieprzerywane wydruki. Dzięki trwałym i wydajnym podzespołom i niskiemu poborowi energii drukarka ma niewielki wpływ na środowisko.

- > Drukowanie z prędkością 50 stron A4 i A5 na minutę
- > Czas wydruku pierwszej strony: tylko 6,2 sekundy
- > Gigabit LAN w standardzie, opcjonalnie Wi-Fi z Wi-Fi Direct
- > Szybki kontroler druku 1,2 GHz CPU i 512 MB
- > Drukowanie mobilne: obsługa AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Drukowanie dwustronne i N-up ograniczające zużycie papieru
- > Pojemność wyjściowa wynosząca 500 arkuszy
- > Optymalizacja przepływu dokumentów dzięki funkcji Print&Follow™*
- > Przyjazne środowisku: trwałe podzespoły, niski pobór energii
- > Wyjątkowo niskie koszty druku w swojej klasie

* Opcjonalnie



ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązywania SYStemowe.

Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułowa budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe umożliwia dostosowanie urządzenia do posiadanej przez użytkownika sieci informatycznej.

Możliwości druku ekologicznego

Funkcja duplexu (drukowanie dwustronne), tryb druku N-Up (N stron na 1 arkuszu), tryb oszczędzania tonera (drukowanie w trybie próbnym), tryb cichy pracy (zredukowana prędkość druku).

KYOCERA NetViewer

NetViewer umożliwia monitorowanie i kontrolowanie drukarek ECOSYS i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA z dowolnego komputera pod kontrolą systemu Windows, zapewniając

doskonałą administrację w sieci z wykorzystaniem standardowego protokołu SNMP.

COMMAND CENTER RX

Command Center RX pozwala zarządzać ustawieniami drukarki za pomocą przeglądarki internetowej.

INTERFEJS USB DLA PAMIĘCI PRZENOŚNEJ USB FLASH

Pliki PDF, XPS, TIFF oraz JPEG mogą być drukowane bezpośrednio z pamięci USB Flash (np. USB Pendrive) poprzez interfejs USB host. Dokumenty są wybierane z panelu operacyjnego drukarki. Do przeprowadzenia operacji nie jest wymagany komputer.

PROFILE DOPASOWANE DO APLIKACJI

Sterownik KX umożliwia stworzenie bezpośredniego połączenia na poziomie aplikacji - profil drukowania (predefiniowane lub użytkownika). Możliwe jest ustalenie ustawień drukowania, takich jak wymuszony duplex dla danego użytkownika lub aplikacji, co umożliwia redukcję zużycia papieru.

DANE OGÓLNE

Technologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Panel sterowania: 5-liniowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą

Prędkość drukowania: Do 50 stron A4 i A5 na minutę

Rozdzielczość: 1200 dpi x 1200 dpi

Wydajność: Maks. 200 000 stron na miesiąc

Czas nagrzewania: Ok. 20 sekund lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony: Ok. 6,2 sekundy lub mniej

Wymiary (szer x gł x wys): 380 mm x 410 mm x 320 mm, 396 mm x 421 mm x 342 mm uwzględniając zaokrąglenia

Waga: Ok. 15,5 kg

Napięcie zasilania: 220/240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy:

Drukowanie: 636 W

Tryb gotowości: 11 W

Tryb uśpienia: 0,9 W

Poziom hałasu (ISO 7779 / ISO 9296):

Drukowanie: 53,2 dB(A) LpA

Tryb cichy: 50,8 dB(A) LpA

Tryb gotowości: 26,9 dB(A) LpA

Certyfikaty: GS, TÜV, CE - drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 – 216 x 356 mm;

kaseta uniwersalna na 500 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm.

Maks. pojemność wejściowa z opcjami: 2600 arkuszy

Moduł duplexu: Drukowanie dwustronne: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60 – 120 g/m²

Pojemność wyjściowa: Maks. 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia i opcjonalnie 250 arkuszy wydrukiem do góry z PT-320

DRUKOWANIE

Procesor: 1,2 GHz

Pamięć: 512 MB RAM, maks. 2560 MB RAM

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC

Język kontrolera: PRESCRIBE IIe

Emulacje: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript® 3 (KPDŁ 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym przełączaniem emulacji

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10,8 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki PCL/PostScript®, 8 czcionek dla Windows Vista®, 1 czcionka bitmapowa, 45 kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) z automatycznym generowaniem sum kontrolnych, obsługa dwuwymiarowych kodów PDF-417 pod PRESCRIBE (PCL i inne dostępne jako opcje)

Funkcje bezpieczeństwa: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, szyfrowany druk bezpośredni PDF, wydruk prywatny, bezpieczne drukowanie przez SSL, POP przez SSL, SMTP przez SSL, kontrola dostępu poprzez 100 zintegrowanych kodów departamentowych. Data Security Kit (E) chroni dane na opcjonalnym dysku SSD

Obsługa druku mobilnego: Aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO/IEC 19752

TK-3170: Toner na 15 500 stron A4

TK-3160: Toner na 12 500 stron A4

Toner startowy: Toner o wydajności 8000 stron A4

OPCJE

PF-320 Podajnik papieru (maks. 4): Maks. 500 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 148 x 210 mm – 216 x 356 mm

PF-3100 Masowy podajnik papieru i PB-325 Podstawa drukarki: Maks. 2000 arkuszy, 60 – 220 g/m², niepołączony z PF-320

CB-360 Szafka: Drewniana szafka o wymiarach: 38cm x 41cm x 50cm (szer x gł x wys)

CB-365 Szafka: Drewniana szafka o wymiarach: 38cm x 41cm x 35cm (szer x gł x wys)

PT-320 Taca na papier: 250 arkuszy wydrukiem do góry

Rozbudowa pamięci:

MD3-1024: 1024 MB, **MDDR3-2GB:** 2048 MB

HD-6 SSD Twardy dysk: 32 GB dla łatwiejszego zarządzania dokumentem

HD-7 SSD Twardy dysk: 128 GB dla łatwiejszego zarządzania dokumentem

Data security kit (E): Szyfrowanie danych przechowywanych na opcjonalnym dysku SSD

Czytnik kart USB IC + Card Authentication Kit (B): Obsługa różnych narzędzi autentykacji

UG-33: Obsługa ThinPrint

Opcjonalne interfejsy:

IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet:

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)

IB-32B: Parallel IEEE1284 interface kit

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYO LIFE Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenia i opcje do 5 lat.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Branch Office Germany
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch – Germany
Tel +49 (0) 2159 928-500 – Fax +49 (0) 2159 918-100
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

DYSTRYBUTOR KYOCERA W POLSCE



Arcus S.A.
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
tel.: +48 22 536 09 00
faks: +48 22 831 70 43
e-mail: biuro@arcus.pl

