

# L 930

bez czujnika ruchu

EAN 4007841 078713

Indeks 078713



LED

30 lat  
(Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000 K ciepła biel



IP44



Oszczędność energii

3 years

Gwarancja  
producenta



CE



Niewymienne  
źródło światła



Niewymienny układ  
sterowania

## Opis

Doskonałe akcenty świetlne. Jako eleganckie oświetlenie górne/dolne, oprawa zewnętrzna L 930 LED zapewnia skuteczne oświetlenie akcentujące, które spektakularnie podkreśla ściany domów i wizualnie wzmacnia całe budynki ciepłym białym światłem (3000 K).

## L 930

bez czujnika ruchu  
EAN 4007841 078713  
Indeks 078713



## Specyfikacja techniczna

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wymiary (dł. x szer. x wys.)           | 92 x 63 x 137 mm                                                     |
| Z lampą                                | Tak, system STEINEL LED                                              |
| Ze zdalnym sterowaniem                 | Nie                                                                  |
| Wersja                                 | bez czujnika ruchu                                                   |
| PU1, EAN                               | 4007841078713                                                        |
| Zastosowanie                           | Na zewnątrz                                                          |
| Zastosowanie, pomieszczenia            | na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon, ogród |
| Kolor                                  | Antracytowy                                                          |
| Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów | Nie                                                                  |
| Miejsce montażu                        | Ściana                                                               |
| Odporność na uderzenia                 | IK03                                                                 |
| Klasa szczelności                      | IP44                                                                 |
| Klasa ochronności                      | I                                                                    |
| Temperatura otoczenia                  | -20 – 40 °C                                                          |
| Materiał obudowy                       | Aluminium                                                            |
| Materiał pokrycia                      | Plastik, opal                                                        |

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Zasilanie sieciowe                      | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz            |
| Moc                                     | 9,3 W                               |
| Całkowity produkt strumienia świetlnego | 457 lm                              |
| Zmierzony strumień świetlny (360°)      | 457 lm                              |
| Całkowita wydajność produktu            | 49 lm/W                             |
| Temperatura barwowa                     | 3000 K                              |
| Zróżnicowanie kolorów LED               | SDCM3                               |
| Lampa                                   | Nie można wymienić diody LED        |
| Żywotność LED L70B50 (25°)              | > 60000 h                           |
| Podstawa                                | brak                                |
| System chłodzenia LED                   | Pasywna kontrola temperatury        |
| Łagodny start światła                   | Nie                                 |
| Połączenie międzysystemowe              | Nie                                 |
| Współczynnik oddawania barw CRI         | = 82                                |
| Kategoria produktu                      | Oświetlenie zewnętrzne bez czujnika |

## Rysunek wymiarowy

