

INSTRUKCJA OBSŁUGI OPRYSKIWACZA CIŚNIENIOWEGO

•CEDRUS 12L (5249), 16L (5250) •MALWA 12L (5251), 16L (5252) •TULIP 1L (5253), 1,5L (5254), 2L (5255) •MAGNOLIA 1L (5259), 1,5L (5260), 2L (5263) •IRYS 3L (5264), 5L (5261), 7L (5262)

- Niniejsza instrukcja jest częścią wyposażenia opryskiwacza. Podczas wypożyczania opryskiwacza innej osobie, należy przekazać go razem z instrukcją obsługi.
- Przed rozpoczęciem użytkowania opryskiwacza należy zapoznać się z instrukcją w celu prawidłowej obsługi i konserwacji.
- W przypadku jakichkolwiek problemów, należy skontaktować się z dystrybutorem.
- Opryskiwacz może być obsługiwany, konserwowany i serwisowany przez osoby z nim zaznajomione i posiadające wystarczającą wiedzę do bezpiecznej obsługi.

ZASTOSOWANIE

- Opryskiwacz ciśnieniowy jest przeznaczony do prac ochronnych roślin uprawnych, kwiatów i roślin ogrodowych, do prac pielęgnacyjnych oraz zraszania czystą wodą.
- Produkt jest przeznaczony do bezpiecznego stosowania z chemikaliami ogrodowymi, takimi jak: pestycydy i środki chwastobójcze.
- Produkt NIE POWINIEN BYĆ UŻYWANY z innymi produktami klasyfikowanymi jako żrące, szkodliwe lub drażniące, takimi jak wybielacze, farby, lakiery, silne kwasy, żrące roztwory lub podobne, ponieważ mogą uszkodzić produkt. Nie wolno stosować środków wybuchowych, łatwopalnych oraz przeznaczonych do spożycia.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Zawsze należy stosować się do zasad BHP dotyczących prac z substancjami chemicznymi i środkami ochrony roślin.
- Opryskiwacz nie może być używany przez dzieci, kobiety w ciąży i karmiące.
- Podczas używania produktu ZAWSZE należy nosić odpowiednią odzież ochronną (maskę, okulary, kapelusz ochronny, odzież ochronną, wodoszczelne rękawice, gumowe buty itp.) żeby zminimalizować ryzyko obrażeń ciała. Nie wolno jeść, pić, palić tytoniu podczas pracy z chemikaliami. Podczas prac wykonywanych w zamkniętym pomieszczeniu lub pod osłonami powinny być obecne przynajmniej dwie osoby, zawsze wymagana jest odpowiednia wentylacja pomieszczeń.
- Podczas używania produktu ZAWSZE należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi przechowywania, aplikacji i stosowania chemikaliów ogrodowych. Należy przestrzegać wytycznych producenta dotyczących temperatur w jakich można stosować dany produkt, jednakże substancja chemiczna w opryskiwaczu nie może przekraczać 45°C.
- Nigdy nie należy kierować strumienia na ludzi ani na zwierzęta, nie należy używać opryskiwacza podczas zmiennych warunków atmosferycznych (wiatr).
- Przed rozpoczęciem pracy należy przeprowadzić próbne rozpylenie czystą wodą i sprawdzenie zbiornika, węża, pistoletu natryskowego pod kątem możliwego wycieku. W międzyczasie na pierścień uszczelniający lub inne ruchome części należy nałożyć niewielką ilość smaru, aby zmniejszyć szlifowanie i opór.
- Dyszy nigdy nie należy poluzowywać, gdy komora gazowa znajduje się pod wysokim ciśnieniem, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przypadkowym rozpyleniem cieczy pod wysokim ciśnieniem.
- Zawsze przed wykręceniem pompki należy wypuścić powietrze ze zbiornika.
- Opryskiwacz podczas pracy znajduje się pod ciśnieniem, należy go chronić przed uderzeniami.
- Przygotowanie substancji chemicznej i jej stosowanie powinno odbywać się zgodnie z instrukcjami i wzorem przedstawionym przez producenta chemikaliów, zgodnie z normami, w odpowiednim naczyniu przeznaczonym specjalnie do tego celu. Nieautoryzowana zmiana stopnia rozcieńczenia substancji chemicznej jest zabroniona, może zagrażać ludziom i zwierzętom, może skutkować niepowodzeniem kontroli szkodników.
- Po zakończonym użytkowaniu opryskiwacz należy umyć. Należy unikać możliwej reakcji chemicznej między resztkową substancją chemiczną i następnym stosowanym związkiem chemicznym. Resztkowa substancja chemiczna powinna być przechowywana w przeznaczonym do tego celu pojemniku, a nie w opryskiwaczu.
- Utylizacja chemikaliów odbywa się zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa dostarczonymi przez producenta chemikaliów. Należy uważać, aby chemikalia nie przedostały się do wód otwartych.
- W przypadku kontaktu z chemikaliami należy postępować zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa dostarczonymi przez producenta chemikaliów.
- Po zakończeniu pracy należy starannie się umyć i zmienić ubrania. W przypadku wysoce toksycznych pestycydów, chemikaliów i środków bakteriobójczych po pracy wymagany jest prysznic, aby zapewnić bezpieczeństwo.
- Opryskiwacz, akcesoria oraz chemikalia należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Opryskiwacz należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, z dala od grzejników, bez ciśnienia, chronić przed słońcem.
- Zużyty opryskiwacz należy umyć i oddać do punktu utylizacji odpadów chemicznych.

WYPOSAŻENIE

- Kompletny opryskiwacz
- instrukcja obsługi

OBSŁUGA

- Wkręcić lancę w korpus zaworu i zamontować pasek transportowy do zbiornika (jeżeli opryskiwacz jest wyposażony w te elementy).
- Następnie należy sporządzić ciecz roboczą.
- W zależności od modelu wykręcić pompkę lub korek wlewu.
- Napełnić zbiornik cieczą roboczą.
- Zakręcić pompkę lub korek wlewu.
- Napompować według potrzeby lub do uruchomienia zaworu bezpieczeństwa (jeżeli model taki posiada).
- Skierować lancę lub dyszę w miejsce przyskania i nacisnąć dźwignię zaworu.