

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



PRODUKTY W AEROZOLU



Smarowanie – oliwienie – natłuszczenie **WIKO® SMAR GĘSTY**

Gęsty smar WIKO® HAFT-FETT-SPRAY dzięki dodatkowi środków antykorozyjnych i chroniących przed ścieraniem nadaje się znakomicie do długookresowego smarowania mocno obciążonych łożysk, wrzecion, prowadnic i może być stosowany do smarowania m.in. kół zębatych, przekładni i lin stalowych.

- Dobra przyczepność i dzięki niej dobre działanie długookresowe
- Skutecznie zapobiega korozji i ogranicza ścieranie elementów
- Dobre parametry dla zastosowań wysokociśnieniowych
- Odporność temperaturowa: -30 °C do +200 °C

Obszary zastosowania

- Smarowanie łańcuchów w zakresie temperatur normalnych i wysokich do +200°C.
- Można stosować do smarowania długotrwałego
- Zapewnia smarowanie i ochronę antykorozyjną lin, wrzecion, siłowników i innych jednostek napędowych itp.

Pojemność pojemnika / numer produktu

spray 400 ml

AHFS.D400

Zastosowanie

Powierzchnie klejone muszą być czyste, bez rdzy, oleju i smaru. Do ich oczyszczenia użyć należy odpowiedni środek czyszczący WIKO® (np. błyskawiczny zmywacz przemysłowy WIKO® (nr prod. AISR.D400)). Przed użyciem intensywnie wstrząsnąć opakowaniem (co najmniej przez 2 minuty), smar nanosić z odległości ok. 20 cm. Odczekać chwilę potrzebną na penetrację środka i w razie potrzeby ponownie spryskać. Przed założeniem łańcucha odczekać, aż środek odparuje. Po użyciu pojemnik odwrócić, nacisnąć dyszę i przytrzymać aż do momentu, gdy wydobywać się będzie z niej jedynie gaz.

Składowanie i okres trwałości

Pod warunkiem zapewnienia optymalnej temperatury składowania w zakresie od +5 °C do +25 °C i przetrzymywania zamkniętych opakowaniach oryginalnych, okres trwałości wynosi maksymalnie 12 miesięcy. Wyższa temperatura składowania może skrócić znacznie podany okres trwałości. Temperatura składowania nie może być niższa niż + 5 °C.

Karty charakterystyki

Dane dotyczące bezpieczeństwa znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki produktu.
Kliknij lub zeskanuj tutaj:



KARTA DANYCH TECHNICZNYCH



Wskazówka:

Prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi informacjami i wskazówkami zawartymi w poszczególnych kartach charakterystyki. Dane zawarte w niniejszej karcie mają charakter wyłącznie informacyjny, są wiarygodne i odpowiadają aktualnemu stanowi posiadanej wiedzy. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki zastosowania. W celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności systemów klejących, stosować należy wyłącznie kartusze i mieszalniki dopuszczone przez GLUETEC. Produkt ten jest przeznaczony wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych i doświadczonych. Użytkownik ponosi samodzielnie odpowiedzialność za podjęcie wszelkich środków ochrony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i przedmiotów podczas zgodnego z przeznaczeniem użytkowania produktów. Firma GLUETEC nie udziela żadnych gwarancji, ani wyraźnie sformułowanych, ani dorozumianych, w tym żadnych zobowiązań gwarancyjnych lub gwarancji przydatności do określonego celu. Firma GLUETEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody następne lub pośrednie.

Member of

GLUETEC GROUP

 GLUETEC Germany  WIKO Poland

GLUETEC Industrieklebstoffe GmbH & Co. KG

Am Biotop 8a
97259 Greußenheim - Germany
Tel: +49 (0) 9369 / 9836-0
info.de@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/de

WIKO KLEBETECHNIK Sp. z o.o.

ul. Ekonomiczna 8
42-271 Częstochowa - Poland
Tel: +48 (0) 34 372 58 58
info.pl@gluetec-group.com
www.gluetec-group.com/pl