

Wiertło do drewna 8x150mm /1 szt. śrubowe, uchwyt HEX

Wiertło wykonane z hartowanej stali węglowej (45#), o twardości 45°HRC (+/-2°), z samocentryującym gwintowanym pilotem prowadzącym, specjalną końcówką oraz tnącą ostrogą SA. Wiertło frezowane ze szlifowaną i wysokowydajną prawoskrętną spiralą śrubową typu LEWIS, uchwytem 6-kątnym (HEX), umożliwiającym zamocowanie w 3-szczękowym uchwycie wiertarskim. Wiertło daje możliwość szybkiego, dokładnego, punktowego i bezodpryskowego wiercenia otworów. Przeznaczone do zastosowań przemysłowych przy użyciu wiertarek ręcznych i maszynowych, do wiercenia w naturalnym drewnie miękkim i twardym (drewno suche i wilgotne), sklejce, fornirowanych płytach drewnianych, płytach gipsowych oraz w innych materiałach budowlanych wykonanych z drewna.

Uwaga: Nie używać przy włączonym trybie pracy uderu wiertarki.

Premium line



54308	1 szt.	średnica ø8mm	długość 150mm	HORN®
-------	--------	---------------	---------------	-------

x1

R(mm)
8

L(mm)
150

C45

HRC
45±2°

HEX

*Parametry statystyczne		*Parametry opakowania zbiorczego		*Parametry produktu	
*Kod EAN-13	5900171543083	*Ilość	1-100/500	plastikowa przezroczysta tuba	
*Pochodzenie	Chiny - CN	*Wymiary (d-h-s) [cm]	39,5x31,0x20,5	*Opakowanie	
*Kod CN	8207 50 90 00	*Waga brutto [kg]	22,30	kolorowa nalepka z kodem EAN	
*Kod PKWiU	0643-761	*Waga netto [kg]	21,20	*Oznaczenie	
		*Objętość [m³]	0,0251025	*Waga brutto [kg]	0,0446
				*Waga netto [kg]	0,0424
				*Objętość [m³]	0,000050205