




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe		
	Srebro	ŁP-2Z/m/18	Seria Szafir
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Bezgwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	34		
Głębokość wbudowania (mm):	21		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729012377		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.045		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		




Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
 Srebro	GP-1ZZ/m/18 Seria Szafir
Prąd znamionowy	16A
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	39
Głębokość wbudowania (mm):	27
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729012667
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.051
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Karta katalogowa

Kolor	Oznaczenie handlowe
	Srebro R-2Z/18 Seria Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Materiał:	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Szerokość osprzętu (mm):	153
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	8
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729013060
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	1050
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	110
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2150