

F2-42/42, F2-53/53, F2-55/28, F2-70/35, F2-70/70



Descripción Description

Bombas de pistones axiales, de doble flujo. Con funcionamiento fiable, directo y suave bajo cualquier condición, así como menos desgaste y más larga vida de todo el equipo. Por su configuración de doble flujo, permite una variedad de soluciones en aplicaciones que incluyen 3 diferentes flujos en un mismo circuito. A todo esto, hay que añadir elevado rendimiento, larga vida, peso reducido, diseñada para trabajos continuos y con pocas piezas rotativas.

Axial piston twin flow pump. With a very high performance in all job conditions. Due to its twin flow configuration this pump allows a great variety of solutions in different job applications.

Datos Principales Main Data

Bomba Pump		F2-42 / 42R	F2-42 / 42L	F2-53 / 53R	F2-53 / 53L	F2-55 / 28R	F2-55 / 28L	F2-70 / 35R	F2-70 / 35L	F2-70 / 70R	F2-70 / 70L
Codigo Part Number		5028006	5028106	506106	506006	5027806	5027906	505806	505706	5031206	5031306
Sentido de giro Rotation		Derecho CW	Izquierdo CCW	Derecho CW	Izquierdo CCW	Derecho CW	Izquierdo CCW	Derecho CW	Izquierdo CCW	Derecho CW	Izquierdo CCW
Desplazamiento Conexión	A	43		54		55		69		68	
Displacement Connection (cm3/rev)	B	41		52		28		36		68	
Presión máx. Pressure max. (bar)						350				300	
Velocidad max. de autoaspiración Max. selfpriming speed (r.p.m.)	aspiración / inlet 2" 1/2					1800				1650	
	aspiración / inlet 2"	1400		1100		1400		1100		1500	
Potencia Power (Kw)	cont.	88		110w		88		110		77	
	máx. int	100		126		100		126		105	
Peso Weight (kg)		19									

F2-42/42, F2-53/53, F2-55/28, F2-70/35, F2-70/70

