

**UWAGA
NOWOŚĆ**

Zbiorniki kompozytowe – FIBERGLASS

Z początkiem nowego roku wprowadzamy do sprzedaży nową rodzinę zbiorników przeponowych wykonanych z kompozytu.

Zbiorniki kompozytowe – ze względu na ich niezrównane właściwości w porównaniu ze stalą – są idealnym wyborem do zastosowań mieszkaniowych i komercyjnych.

Jakie są zalety zbiornika kompozytowego w porównaniu ze stalowym?

Przewagi zbiornika kompozytowego nad stalowym:

1. Zbiornik Fiberglass jest jednoczęściową konstrukcją bez żadnych połączeń spawanych, które mogłyby uszkodzić przeponę. Zbiornik jest wyłożony polietylenem, który spełnia normy dla wody pitnej i nie rdzewieje.

Powierzchnia zbiorników ze stali węglowej i nierdzewnej jest malowana i polerowana, jednak wewnątrz zbiornika nie jest poddawane obróbce. W środowisku wilgotnym zachodzi ryzyko korozji prowadzącej do wycieku ze zbiornika.

2. W zbiornikach Fiberglass woda przetrzymywana jest w bezpośrednim kontakcie ze ścianami zbiornika, a powietrze przetrzymywane jest w gumowej membranie z butylu. W zbiornikach Fiberglass ściany zbiornika wyłożone są materiałem hydrofobowym z polietylenu PE, który nie ma wpływu na jakość wody.

W zwykłych stalowych zbiornikach woda wtłaczana jest do gumowej membrany co powoduje, że jakość wody z czasem pogarsza się ze względu na kontakt z gumą.

3. Konstrukcja zbiornika Fiberglass umożliwia wymianę membrany bez demontażu instalacji wodnej, gdyż kryza przytrzymująca membranę znajduje się na szczycie zbiornika i nie ma żadnego związku z podłączeniem wodnym.

W zbiornikach stalowych demontaż membrany wymaga ingerencji w układ wodociągowy i demontaż całego zbiornika.

4. Zaletą zbiorników Fiberglass jest to, że korpus zbiornika i nóżki zbiornika są wykonane z materiałów niemetalicznych, które mogą być stosowane w środowiskach korozyjnych. Zbiorniki Fiberglass wymagają niewielkiej lub żadnej konserwacji, ponieważ ich zewnętrzna powłoka z włókna szklanego, uszczelniona żywicą epoksydową, nie wgniata się i nie ulega zarysowaniom.

5. Zbiorniki Fiberglass są w 100% wolne od ołowiu i nie wprowadzają do wody niepożądanych chemikaliów ani pierwiastków. Wnętrze zbiornika mające kontakt z wodą wykonane jest z polipropylenu, a przepona z gumy typu butyl.

W naszej ofercie znalazły się trzy wielkości tych zbiorników 100 L, 300 L, 750 L.

Zbiorniki fabrycznie testowane są ciśnieniem 15 bar. Użytkowanie przy ciśnieniu do 10 bar nie ma wpływu na ich żywotność.

Model	GBV-F 100 L	GBV-F 300 L	GBV-F 750 L
A	75 mm	150 mm	150 mm
B	1160 mm	1570 mm	2150 mm
C	400 mm	650 mm	800 mm
D	1"	1½"	2"
Waga	18,6 kg	56,3 kg	105 kg



GBH-F 100 L



GBH-F 300 L



GBH-F 750 L