



Filtr osadnikowy skośny

Separator powietrza $\frac{3}{4}$ " zatrzymujący zanieczyszczenia i uwalniający powietrze z instalacji.

Rozmiar (cale)	Temperatura (°C)	Maks. ciśnienie wejściowe (bar)	Wkład	Waga (g)
$\frac{1}{2}$	(-15)–120	16	Mosiądz	140
$\frac{3}{4}$	(-15)–120	16		210
1	(-15)–120	16		295
1 $\frac{1}{4}$	(-15)–120	20		580
1 $\frac{1}{2}$	(-15)–120	20		790



Zawory zwrotne IS

nowość

Zawory zwrotne IS o mosiężnym trzpieniu zostały wyposażone we wkładki tłumiące, zabezpieczające przed przenoszeniem się dźwięków do instalacji. Optywowa i poszerzona konstrukcja zapewnia zwiększony przepływ.

Rozmiar (cale)	Temperatura (°C)	Maks. ciśnienie wejściowe (bar)	Wkład	Waga (g)
$\frac{3}{4}$	(-15)–120	16	Mosiądz	176
1	(-15)–120	16		254
1 $\frac{1}{4}$	(-15)–120	16		373



Zawory zwrotne ZW

Zawory zwrotne w rozmiarach $\frac{3}{4}$ ", 1" oraz 1 $\frac{1}{4}$ " zostały wyposażone w tuleję niwelującą hałas podczas pracy zaworu.

Rozmiar (cale)	Temperatura (°C)	Maks. ciśnienie wejściowe (bar)	Wkład	Waga (g)
$\frac{1}{2}$	(-15)–120	16	Mosiądz	130
$\frac{3}{4}$	(-15)–120	16		205
1	(-15)–120	16		250
1 $\frac{1}{4}$	(-15)–120	16		410
1 $\frac{1}{2}$	(-15)–120	16		660
2	(-15)–120	16		1000
2 $\frac{1}{2}$	(-15)–120	16		1900
3	(-15)–120	16		2700
4	(-15)–120	16		3500

