



## 27-calowy monitor IPS z ergonomiczną podstawą, idealny do nowoczesnych miejsc pracy.

ProLite X2793HSU to idealny wybór, jeśli potrzebujesz kompaktowego, wydajnego monitora, który doskonale wpasuje się w wieloekranowe stanowisko pracy. Czterostronna, ultrasłuka ramka zapewnia czystą, nowoczesną aranżację biurka oraz niezakłócone wrażenia wizualne na wielu ekranach.

Panel IPS oferuje ostry obraz, żywe kolory i szerokie kąty widzenia, a częstotliwość odświeżania 120 Hz gwarantuje płynne i responsywne działanie. Technologia Flicker Free oraz redukcja niebieskiego światła dbają o komfort oczu podczas długich godzin użytkowania.

Wbudowane głośniki, dwupotowy hub USB, złącza HDMI i DisplayPort oraz wyjście słuchawkowe pozwalają zachować porządek i pełną łączność w miejscu pracy. Dzięki rejestracji EPEAT, zgodności z TCO10 oraz klasie energetycznej C, monitor stanowi inteligentny i zrównoważony wybór, który pracuje tak samo ciężko jak Ty.



### Panoramyczne stanowisko, większa przestrzeń pracy

Połącz kilka monitorów z ultracienką ramką, aby stworzyć panoramyczne stanowisko pracy. Zyskaj pełen podgląd aplikacji, usprawnij multitasking i zwiększ swoją produktywność.



### Uniwersalne złącza kompatybilne z każdym urządzeniem

Podłącz wiele urządzeń i akcesoriów w jednym prostym kroku dzięki złączom HDMI, DisplayPort oraz wbudowanemu hubowi USB. Uporządkuj swoją przestrzeń roboczą zwiększając efektywność i zapewniając sobie wygodną, nieprzerwaną pracę.



### Zintegrowane audio, porządek na biurku

Ciesz się czystym i przyjemnym dźwiękiem podczas rozmów, oglądania wideo i słuchania muzyki. Zintegrowany system audio pozwala utrzymać porządek na biurku bez potrzeby korzystania z dodatkowych głośników.



### Redukcja dyskomfortu i zmęczenia wzroku

Możesz pracować, uczyć się lub korzystać z rozrywki przez dłuższy czas bez zmęczenia oczu, dzięki technologii eliminującej migotanie obrazu oraz ograniczeniu emisji niebieskiego światła. Takie rozwiązania zmniejszają napięcie wzroku i poprawiają komfort widzenia, co pozwala zachować koncentrację i produktywność przez cały dzień.

## SPECYFIKACJA

### 01 OBRAZ

Wygląd	cienka ramka z 4 stron
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
Rozdzielczość fizyczna	1920 x 1080 @120Hz (2.1 megapixel Full HD)
Format obrazu	16:9
Jasność	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	80M:1
Czas reakcji (MPRT)	1ms
Kąty widzenia	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89°
Kolory	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
Synchronizacja pozioma	30 - 140kHz
Powierzchnia robocza szer. x wys.	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
Plamka	0.311mm
Kolor	matowa, czarny

### 02 INTERFEJSY / ZŁĄCZA / STEROWANIE

Wejście sygnału	HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2)
USB HUB	x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA))
HDCP	tak
Wyjście słuchawkowe	tak

### 03 WŁAŚCIWOŚCI

Redukcja niebieskiego światła	tak
Flicker free	tak
Obsługa technologii Adaptive Sync	HDMI/DP 1920x1080 @120Hz
Ekstra	i-Style colour
Języki menu OSD	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL, UA
Parametry regulowane	regulacja obrazu (jasność, kontrast, tryb ECO, ACR, OD, redukcja rozmycia ruchu, Adaptive Sync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, zakres RGB, temperatura barwowa, ustawienia użytkownika), menu OSD (położenie OSD w poziomie, położenie OSD w pionie, czas wyświetlania OSD, tło OSD, kontrola DDC/CI, informacje o wyświetlaczu), język, extra 1 (ostrość, regulacja trybu wideo, logo startowe, dioda zasilania), extra 2 (klawisz skrótów, wersja oprogramowania), wybór źródła sygnału, ustawienia dźwięku (głośność, wyciszenie), reset (resetuj wszystko)
Wbudowane głośniki	2 x 2W

<b>Udogodnienia</b>	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
---------------------	---

#### 04 MECHANICZNE

<b>Zakres regulacji</b>	pochył
<b>Kąt pochylenia</b>	20° w górę; 3° w dół
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>System zarządzania kablami</b>	tak

#### 05 AKCESORIA W ZESTAWIE

<b>Kable</b>	zasilający (1.8m), USB (1.5m), HDMI (1.5m)
<b>Pozostałe</b>	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

#### 06 ZARZĄDZANIE ENERGIĄ


<b>Zasilacz</b>	wewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	AC 100 - 249V, 50/60Hz
<b>Zużycie energii</b>	14W default , 0.5W stand by, 0.3W off mode

#### 07 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

<b>Certyfikaty</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	C
<b>EPEAT Silver</b>	*lista zarejestrowanych modeli różni się w zależności od kraju, szczegółowe informacje są dostępne na stronie <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>
<b>REACH SVHC</b>	powyżej 0.1% ołowiu

#### 08 WYMIARY / WAGA

<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	611.5 x 427.5 x 190mm
<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	688 x 442 x 126mm
<b>Waga (bez pudła)</b>	4.0kg
<b>Waga (z pudłem)</b>	5.7kg
<b>Kod EAN</b>	4948570126682





Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone. Pomyłki i wprowadzanie zmian zastrzeżone. Specyfikacje produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia. Wszystkie monitory LCD iiyama są zgodne z normą ISO-9241-307:2008 określającą liczbę i rodzaj defektów matrycy. © Iiyama CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED