



Koryto kablowe | Cable trunking

PL: Karta katalogowa | EN: Datasheet



PL: DANE TECHNICZNE: | EN: TECHNICAL DATA:

INDEX:	Rozmiar (mm) / Size (mm):	Długość (mm) / Length (mm):	Szerokość (mm) / Width (mm):	Wysokość (mm) / Height (mm):	Grubość ścianki (mm) / Wall thickness (mm):	Waga jednostkowa [g] / Unit weight [g]:	Opakowanie zbiorcze [szt.] / Bulk package [pcs]:	Waga opakowania zbiorczego (g) / Bulk package weight (g):	EAN
EDO777751	15x10	2000	15	10	0,8	180	72	13400	5906843831786
EDO777752	16x16	2000	16	16	0,8	221	40	9000	5906843831793
EDO777753	20x10	2000	20	10	0,8	240	54	13150	5906843831809
EDO777754	25x16	2000	25	16	0,8	270	56	15300	5906843831816
EDO777755	25x25	2000	25	25	0,8	294	32	9800	5906843831823
EDO777756	40x16	2000	40	16	0,9	390	35	14000	5906843831830
EDO777757	40x25	2000	40	25	0,9	420	20	9000	5906843831847
EDO777758	40x40	2000	40	40	1,1	570	30	17600	5906843831854
EDO777759	60x40	2000	60	40	1,4	980	20	20400	5906843831861

PL: Taśma samoprzylepna: EN: Self-adhesive tape:	tak / yes
PL: Kolor: EN: Color:	biały / white
PL: Zastosowanie: EN: Application:	wewnątrz / indoor
PL: Typ montażu: EN: Mounting type:	natynkowy / surface-mounted
PL: Materiał: EN: Material:	niepalny PVC / flame-retardant PVC
PL: Rodzaj pokrywy: EN: Cover type:	zatraskowa /snap-on
PL: Odporność na UV: EN: UV resistance:	tak / yes
PL: IP: EN: IP rating:	IP20
PL: Zawartość rtęci: EN: Mercury content:	nie / no
PL: Wilgotność przechowywania: EN: Storage humidity:	≤80%
PL: Warunki otoczenia: EN: Ambient conditions:	+5°C ~ +40°C

CE RoHS



PL: Prezentowane zdjęcia mają charakter poglądowy i mogą odbiegać nieco od rzeczywistości. Wygląd może zależeć np. od ustawień monitora lub technologii druku. Dane przedstawione w tym dokumencie nie są prawnie wiążące i mogą ulec zmianie. Podane wyniki zostały uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

EN: The images shown are for reference purposes only and may differ slightly from reality. The appearance may depend on factors such as monitor settings or printing technology. The data presented in this document are not legally binding and may be subject to change. The provided results were obtained during testing of a specific sample

ELHURT PLUS S.A. Osieczany 585, 32-400 Myślenice | +48 887 756 268 | edo@edo-solutions.com