

AR-ES660M Lutownica gazowa profesjonalna Aries  
 Nr kat. 202524
**Właściwości:**

- Piezoelektryczny zapalnik
- Zasilanie gazem do zapalniczek
- Wbudowany zbiorniczek na gaz z możliwością wielokrotnego napełniania
- Brak przewodu zasilającego – ułatwiona manipulacja (praca w każdej płaszczyźnie)
- Regulacja temperatury
- Zakres temperatury roboczej do 450°C
- 8 rodzajów grotów i końcówek (opcja)
- Bezpieczna praca – blokada przed dziećmi
- Nasadka ochronna na lutownicę

**Zastosowanie:**

- Wykorzystanie lutownicy w standardowych i precyzyjnych pracach
- Mobilna praca bez konieczności zasilania prądem – serwis terenowy
- Obkurczanie koszulek termokurczliwych (motoryzacja, telekomunikacja)
- Obróbka tworzywa sztucznego gorącym nożem (usuwanie izolacji z kabli)








**Wyposażenie standardowe:**

- Lutownica
- A-BR – żarnik
- Grot A-016
- Nasadka ochronna na lutownicę
- Instrukcja obsługi w języku polskim

**Specyfikacja techniczna:**

Zakres temperatury	Lutowanie: do 400°C / Gorące powietrze: do 450°C / Palnik: do 1300°C
Zasilanie butan	(gaz do zapalniczek)
Pojemnik zbiornika gazu	15 ml
Czas pracy	do 60 min
Masa	162 g / z nasadką ochronną 78g
Wymiary [mm]	250 × Ø25

**Opcjonalne grot:**

202571	A-016 – stożek 1,6mm (do żarnika A-BR)		202576	A-230 ścięty 3,0mm (do żarnika A-BR)	
202572	A-024 – stożek 2,4mm (do żarnika A-BR)		202575	A-310 – gorący nóż (do żarnika A-BR)	
202573	A-124 – dłuto 2,4mm (do żarnika A-BR)		202588	L-610 – nasadka do obkurczania koszulek termokurczliwych (do A-BR)	
202574	A-132 – dłuto 3,2mm (do żarnika A-BR)		202570	A-BR – gorące powietrze (HOT AIR)	