

KARTA TECHNICZNA

ALL GATE

SMAR SERWISOWY DO BRAM

aerazol

OPIS PRODUKTU

Specjalna zrównoważona i doskonale dopasowana formuła daje w efekcie uniwersalny preparat smarny, przeznaczony do wszelkiego rodzaju bram garażowych oraz wjazdowych. Produkt jest odporny na wysokie naciski oraz posiada doskonałe właściwości penetracyjne. Silnie przywiera do powierzchni oraz jest odporny na warunki atmosferyczne. Odporny na działanie strumienia wody oraz wielu kwasów i zasad. Nie zawiera silikonu, żywicy i kwasów. Odporny na działanie temperatury w przedziale od -55 °C do 180 °C, krótkotrwale do 200 °C.

CECHY SZCZEGÓLNE

- działa penetrująco i antykorozyjnie
- pozwala zachować doskonałe działanie bramy w okresie zimowym i niskich temperatur
- smaruje i zabezpiecza ruchome części bram – zawiasy, sworznie, sprężyny amortyzujące, elementy siłownika
- idealny do stosowania bez konieczności demontażu
- mocno przywiera do elementów będących w ruchu
- wydłuża czas ochrony bez względu na warunki
- nie ulega utwardzeniu

ZASTOSOWANIE

- wszystkie typy bram: roletowe, przesuwne, skrzydłowe, segmentowe, odchylane pionowo
- szyny z listwą zębatą
- prowadnice
- linki

SPOSÓB UŻYCIA

Wstrząsnąć energicznie. Rozpylać z odległości 20 - 30 cm.

MAGAZYNOWANIE

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.



Wygląd	Żółty smar
Zapach	Węglowodoru
Gęstość	0,839 kg/l
Ciśnienie	Ok. 6 bar
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie
Pakowanie	Aerazol 500 ml/karton 12 szt.