



# Środek czyszczący do instalacji grzewczej Fernox Cleaner F3 Express 400 ml

## Galeria Produktu



## Opis Produktu

Szybki i wygodny – dozowanie w 30 sekund – nie ma potrzeby opróżniania instalacji

Neutralny, uniwersalny środek czyszczący do wstępnego uruchamiania nowych i istniejących instalacji grzewczych

Nadaje się do wszystkich metali i materiałów, łącznie z aluminium

Preparat o neutralnym pH, bezpieczny i przyjazny dla środowiska – do podawania przez grzejnik, drabinkę dla ręczników, pętlę do napełniania lub TF1 System Filter

Używany wraz z Fernox Protector F1 może dać oszczędność gazu do 15% przy każdorazowym włączeniu ogrzewania

Jeden, w 100% nadający się do recyklingu, pojemnik o pojemności 400 ml pozwala uzdatnić do 130 litrów wody grzewczej (16 grzejników), co odpowiada 250m<sup>2</sup> ogrzewania podłogowego.

Aplikowanie, dozowanie

Cleaner F3 Express może być podawany bezpośrednio przez odpowietrznik grzejnika, przez wąż do napełniania instalacji lub przez TF1 Filter, za pomocą odpowiedniego



adaptera dostarczanego w komplecie z tym preparatem. Podanie Fernox Express do instalacji zajmuje mniej niż 30 sekund. W przypadku podawania przez TF1 Filter, przed zastosowaniem tego preparatu filtr powinien zostać opróżniony z wszelkich zgromadzonych w nim zanieczyszczeń. W przypadku większych instalacji, lub w przypadku dużej ilości szlamu, może być konieczna dodatkowa / powtórna dawka środka Cleaner F3 Express. Fernox Cleaner F3 Express jest również przewidziany do użytku w połączeniu z urządzeniem do płukania strumieniowego. W przypadku układów otwartych, Fernox Cleaner F3 Express dodawać przez zbiornik wyrównawczy. W przypadku układów zamkniętych dodawać poprzez grzejnik za pomocą Fernox Injector. W przypadku czyszczenia istniejących instalacji, szlam i zanieczyszczenia powinny być rozpraszane przynajmniej przez godzinę. Aby usunąć stwardniałe tlenki żelaza i kamień kotłowy, czas czyszczenia można wydłużyć nawet do tygodnia w normalnym cyklu ogrzewania. Instalację można uznać za gruntownie przepłukaną, gdy odczyt dla wody w instalacji nie różni się o więcej niż o 10% od wartości odczytu dla wody z sieci wodociągowej.

## Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
EAN (GTIN)	5014551624467
Kod producenta	62446
Marka	Fernox
Rodzaj	środek do czyszczenia
Typ pieca	dwufunkcyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem cwu, jednofunkcyjny, komora spalania
Sposób montażu	Stojące funkcyjne, Wiszące
Waga produktu z opakowan	0.61
Stan	Nowy