

INFORMACJE TECHNICZNE

ParkettOil Pro PRZEZROCZYSTY



Intensywny olej pielęgnujący. Do dodatkowej impregnacji podłóg olejowanych. Dzięki wysokiej zawartości oleju nawet mocno wyeksploatowane podłogi olejowane odzyskują swój pierwotny wygląd już po jednym użyciu. Wyjątkowo bezzapachowa receptura.

- Do pielęgnacji wylugowanych, olejowanych podłóg z otwartymi porami
- Specjalnie do dodatkowej impregnacji po intensywnym czyszczeniu
- Idealny do pielęgnacji całej powierzchni lub naprawy tylko części
- Utrzymuje właściwości antypoślizgowe podłóg olejowanych

Obszar zastosowań:

Nadaje się do pielęgnacji mocno wylugowanych olejowanych podłóg drewnianych. Nie stosować na niechłonnnych produktach z olejowaniem UV.

Dane produktów

Nr artykułu

10466



1 l
5 l



6
4



480
120

Składniki

modyfikowane oleje roślinne, węglowodory alifatyczne, Woda, sykatywy niezawierające kobaltu

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Niewrażliwy na mróz.

GISCODE

Ö40+

Instrukcje przetwarzania

- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

Rozcieńczalnik

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

Urządzenie nanoszące/zużycie materiału

Szpachelka płaska LOBATool lub szmatka / 10–30 ml/m² (30–100 m²/l) w zależności od chłonności podłoża. Wyrównanie przy użyciu specjalnego beżowego pędzla LOBATool.

04/06/2020



Instrukcje przetwarzania

Czas schnięcia

- Wyrównać po 30–60 min.
- Możliwość ostrożnego przechodzenia po 4-6 godzinach.
- Pełna obciążalność i pokrycie po 12 godzinach.

Zastosowanie:

ParkettOil Pro można stosować tylko na chłonnych podłogach, np. mocno zubożonych lub po intensywnym czyszczeniu. Wyrównanie mechaniczne jest bezwzględnie konieczne.

Podłogi ze śladami użytkowania

Przygotować przez gruntowne czyszczenie LOBACARE® Cleaner lub LOBACARE® ParkettSoap, w razie potrzeby przez maszynowe wyrównanie abrazyjnymi padami (beżowym/zielonym). Po kompletnym wyschnięciu nanieść ParkettOil Pro i po okresie oddziaływania ok. 30–60 minut wyrównać całą powierzchnię maszyną jednotarczową ze specjalnym beżowym padem LOBATool.

Na większych powierzchniach

można wykorzystać technologię SprayCleaner. Nanieść ParkettOil Pro przez spryskanie i wyrównanie maszynowe (maszyna jednotarczowa LOBATool z beżowym padem specjalnym).

Ważne wskazówki

Nasączone szmatki, pady i inne środki robocze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, olej w połączeniu z pyłem szlifierskim, szmatkami do materiału itp. nawilżyć wodą lub przechowywać w zamykanym wiadrze albo zutylizować jako materiały groźne dla bezpieczeństwa przeciwpożarowego — w przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu.



INFORMACJE TECHNICZNE

ParkettOil Pro PRZETOCZYSTY



Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pędzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBATool Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Zmiana właściwości: Materiały zawierające zmiękczacze, np. wykładziny dywanowe, nogi meblowe, rolki krzeseł, elastyczne kleje do parkietu i montażowe mogą powodować zmiękczenia i odbarwienie. Gromadzenie się osadów w szczelinach może prowadzić do niekorzystnych zjawisk dotykowych i wizualnych. Zanieczyszczenia środkami do koloryzacji włosów, gumowymi oponami samochodów, motocykli, rowerów itp. mogą powodować trwałe i nieodwracalne odbarwienia powierzchni.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.

04/06/2020

