

- Wtykowy kabel grzejny, przeznaczony do ochrony instalacji wodnej w oborze oraz jako ochrona przed zamarzaniem rynien i rur, dachów, podjazdów, chodników, rurociągów, kanałów odpływowych, pomp ciepła i schodów;
- Zintegrowany termostat, który włącza się przy spadku temperatury poniżej +3 °C, a wyłącza przy temperaturze wynoszącej około +12 °C;
- Termostat zapewnia oszczędność energii;
- Długość przewodu łączącego: 2 m;
- Klasa ochrony: I;
- Klasa wodoodporności podwodnej IPX7;
- Klasa wytrzymałości mechanicznej M2;
- Wysoka moc grzewcza 20 watów na metr oznacza, że przewód grzejny chroni rynny, rury spustowe i rury przed mrozem nawet w bardzo niskich temperaturach;
- Przewód grzejny jest gotowy do podłączenia;
- Zintegrowany termostat zapewnia oszczędność energii;
- Wtyczka bezpieczeństwa zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa;

Uwaga:

- Należy pamiętać, że każde przyłącze przewodu grzejnego musi być zabezpieczone oddzielnym wyłącznikiem różnicowoprądowym. (np. nr art. 10-0876, wtykowy wyłącznik PRCD);
- Kabel grzejny należy zabezpieczyć przed ostrymi krawędziami, np. w miejscu styku rynny z rurą spustową, stosując zabezpieczenia krawędziowe (nr art. 10-0875);
- Kabel grzejny nie może w żadnym miejscu nachodzić na siebie, krzyżować się ani stykać się ze sobą ani z innym przewodami grzejnymi;
- Aby trwale zapobiec kontaktowi, zalecamy w razie potrzeby zastosowanie odpowiednich podkładek dystansowych (nr art. 10-0874);
- Ze względów bezpieczeństwa rury i metalowe rynny, rury ochronne i osłony muszą być uziemione przed instalacją;