

KRAJ POCHODZENIA: ChRL**Importer: MAGMA s. c. Jarosław i Mateusz Typańscy****Ul. Brzozowa 19****63-200 Jarocin****t. 508-257-785****sprzedaz@e-magma.pl****www.magma.sklep.pl****Rozwiertak nastawny ręczny.****PRODUCT DESCRIPTION:**

A set of reamers. They are used to drill holes to the desired size or fit. Because these are delicate tools, they are used carefully. The tool blades are hard and any deflection or too large allowance or pressure can cause the blade to break or snap. The reamer will then not work properly. It is extremely important to securely fix the reamed element so that it does not move during operation. All reamers have a square handle. Oversizes must be determined in accordance with standards, the general rule is better than small. After inserting the reamer into the hole slowly, without excessive pressure or at the beginning, do not press the reaming - turn right. Yes through the whole hole. Every time during work, measure or check the pin or other pin to enter and fit. In this way, we will be sure that our reamer works properly.

Note: Do not use, do not hit with a hammer. Any mechanical signs not related to normal use will void the warranty. During use, children and other bystanders should be kept at a safe distance. Keep the workplace clean and well lit. Care should be taken during use. Do everything carefully and with caution. Do not use the product when you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. Wear personal protective equipment and safety goggles. Avoid unintentional starting of the goods. Avoid unnatural work posture. Care should be taken to ensure a stable working position and balance. Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewelry. Hair, clothing, gloves - keep away from moving parts.

OPIS PRODUKTU:

Rozwiertaki służą do rozwiercenia otworów pod żądany rozmiar lub pasowanie. Ponieważ są to delikatne narzędzia pracuje się nimi ostrożnie. Ostrza narzędzia są twarde i każde ugięcie albo za duży naddatek lub nacisk może powodować pęknięciem lub wyszczerbieniem ostrza. Rozwiertak nie będzie wtedy prawidłowo wykonywał pracy. Niezmiennie istotne jest pewne zamocowanie elementu rozwiercanego, tak, aby podczas pracy nie przesuwał się. Wszystkie rozwiertaki mają uchwyt kwadratowy. Naddatki trzeba określić zgodnie z normami, ogólna zasada to lepiej nieduży niż za duży. Po wprowadzeniu rozwiertaka w otwór powoli bez nadmiernego docisku albo na początku wcale nie cisnąć rozpocząć rozwiercanie – obroty w prawo. Tak przez cały otwór. Za każdym razem w czasie pracy dokonywać pomiaru lub sprawdzać sworzeń lub inny trzpień czy wchodzi i pasuje. W ten sposób będziemy mieć pewność czy nasz rozwiertak prawidłowo pracuje.

Uwaga: Nie stosować nie uderzać młotkiem. Wszelkie ślady mechaniczne nie związane z normalnym użytkowaniem będą równoznaczne z utratą gwarancji. Podczas użytkowania dzieci i inne osoby postronne powinny znajdować się w bezpiecznej odległości. Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność. Każdą czynność

wykonać uważnie i z rozważą. Nie należy używać towaru, gdy jest się zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw. Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne. Należy unikać niezamierzonego uruchomienia towaru. Należy unikać nienaturalnej pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję pracy i zachowanie równowagi. Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie, rękawice - trzymać z dala od ruchomych elementów.

Nie używać dysku gdy ma jakieś uszkodzenia mechaniczne.



Stosować okulary ochronne



Stosować słuchawki ochronne



Stosować maskę ochronną na twarz



Stosować odzież ochronną



Przed przystąpieniem do pracy zapoznać się z instrukcją



Stosować rękawice ochronne



Stosować przyłbice



Stosować obuwie ochronne