

Młotowiertarka

HR1840

470 W • SDS-Plus • 18 mm • 1,4 J

Wydajna młotowiertarka do wiercenia z udarem i bez

Mała i lekka młotowiertarka z uchwytem narzędziowym typu SDS-PLUS. Idealna do prac z udarem i bez. Wyposażona w silnik o mocy znamionowej 470 W i z regulacją prędkości obrotowej spustem włącznika w zakresie 0 - 2 100 obr./min. Posiada energię uderzenia 1,4 J oraz zdolność wiercenia w betonie z maksymalną średnicą 18 mm. Dostarczana w walizce



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kategoria narzędzi	Wiercenie z udarem, dłutowanie
Moc znamionowa	470 W
Prędkość obr. na biegu jałowym	0 - 2100 min ⁻¹
Częst. uderzeń na biegu jałowym	0 - 4800 min ⁻¹
Maks. średnica wiercenia w drewnie	24 mm
Maks. średnica wiercenia w betonie	18 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Optymalny zakres wiercenia w betonie	4 - 10 mm
Energia uderzenia	1,4 J
Przeznaczenie do wiertel i dłut SDS-PLUS	✓
Przewód zasilający	2,5 m
Poziom mocy akustycznej	98 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego	87 dB(A)
Współczynnik hałasu	3 dB(A)
Waga bez kabla	2,4 kg

CECHY PRODUKTU

- Rękojeść pokryta elastomerem dla wygody pracy
- Uchwyt narzędziowy odporny na kurz
- Obroty lewe i prawe
- 3 tryby pracy: wiercenie, wiercenie z udarem i kucie
- Funkcja blokady "pustego" strzału

EAN 0088381844895

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl



PRODUKTY POWIĄZANE

STANDARDOWY OSPRZĘT

158057-6

Rękojeść 36, komplet



324219-0

Miarka głębokości



OPCJONALNY OSPRZĘT

192349-3

Złącze Ø 20 / 25 mm



193472-7

Adapter do odsysania pyłu Ø 25 / 31



194683-7

Smar do wiertel i dłut 100 ml



198362-9

Ośłona przeciwpyłowa



198993-4

Smar do wiertel i dłut, 100 ml



POZOSTAŁE

Schemat serwisowy

