

Nazwa: **Smar do tłoczków hamulcowych**

|           |       |  |  |
|-----------|-------|--|--|
| Pojemność | 6 ml  |  |  |
| Stock no. | M-799 |  |  |

**OPIS**

Smar do tłoczków hamulcowym wytwarzany na bazie wysokojakościowych olejów silikonowych z dodatkiem mikroproszku PTFE. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do metalu, odpornością na czynniki chemiczne i szeroki zakres temperatur od -40°C do 200°C ( krótkotrwale od -50°C ÷ +230°C). Zabezpiecza przed korozją i utlenianiem. Wydłuża żywotność i wpływa korzystnie na jakość pracy hamulców. Pokrycie powierzchni trących cienką warstwą smaru zapewnia maksymalną redukcję tarcia i długie działanie ochraniających nim urządzeń.

**Cechy:**

- Szeroki zakres temperaturowy
- Odporny na wodę i parę wodną
- Odporny na starzenie
- Odporny na utlenianie
- Odporny na warunki atmosferyczne
- Odporny na czynniki chemiczne
- Długotrwałe własności poślizgowe
- Odporny na zatarcia
- Bezpieczny dla gumy i tworzyw sztucznych

**ZASTOSOWANIE**

**Przykłady zastosowania:**

- Smarowanie układów hamulcowych, linek i cięgien w pancerzach
- Smarowanie elementów armatury wodnej, przewodnic z tworzyw sztucznych i metalu np. kabin prysznicowych, szuflad, drzwi przesuwnych
- Stosowany jako smar montażowy do osadzania tarcz hamulcowych
- Zabezpieczanie przed wilgocią zacisków prądowych

**SPOSÓB UŻYCIA**

1. Przed zastosowaniem smaru dokładnie oczyść powierzchnie przeznaczone do smarowania z wszelkich zabrudzeń (pozostałości starego smaru, kurz, woda, tłuszcz). Powierzchnie metalowe odtłuść preparatem Odtłuszczacz Techniczny lub Zestaw Czyszczący marki Technicql.
2. Na oczyszczonej powierzchni nanieś odpowiednią ilość smaru.



**PORADY I UWAGI**

- Smar daje dobre rezultaty w smarowaniu skojarzeń trących typu metal-plastik, metal-guma
- Obecność silikonu w smarze powoduje nadanie powierzchni smarowanym właściwości antyadhezyjnych, przez co powierzchnie smarowane i sąsiadujące z nimi tracą zdolność przyjmowania klejów, farb i lakierów.

**DANE TECHNICZNE**

|                                                      |                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Baza:                                                | polimer krzemoorganiczny z dodatkiem PTFE        |
| Kolor :                                              | biały                                            |
| Konsystencja:                                        | pasta                                            |
| Gęstość:                                             | 1,03 g/cm <sup>3</sup> – 1,33 g/cm <sup>3</sup>  |
| Odporność na temperaturę:                            | -40°C ÷ +200°C ( krótkotrwale od -50°C ÷ +230°C) |
| Rozpuszczalność w wodzie:                            | nierozpuszczalny                                 |
| Klasa NLGI:                                          | 2                                                |
| Działanie korodujące na płytkach miedzi,<br>100C/3h: | 1 stopień korozji                                |

**PRZECHOWYWANIE**

- Produkt przechowuj w temperaturze od +5°C do +25°C.
- Możesz magazynować wspólnie z innymi produktami.
- Data przydatności do użycia oraz numer partii umieszczone na zgrzewie tuby.

**DODATKOWE INFORMACJE**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Kod taryfy celnej | 3403 19 10    |
| Kod EAN           | 5902051001799 |

