

**RUST CLEANER
PROFESSIONAL**

RUST CLEANER to konwerter przekształcający i usuwający rdzę. Jest niezwykle skutecznym środkiem zatrzymującym procesy korozyjne. Jest kwasem garbnikowym, produktem zaprojektowanym na bazie wody, dzięki czemu nie pokrywa rdzy, jak inne produkty, lecz silnie ją penetruje i rozpuszcza. Wolna rdza jest wymywana w postaci pyłu, a pozostała przekształcana jest w stabilny chemicznie związek żelaza i taniny, który nie rozpuszcza się w wodzie.

Powstała powłoka ochronna zapewnia bardzo dobrą przyczepność podłoża, gdyż nie łuszczy się i nie odpada nawet po wielu latach. Taka powierzchnia idealnie nadaje się do pokrywania powłokami lakierniczymi (podkładami, lakierami, woskami itp.), nawet po upływie 6 miesięcy.

RUST CLEANER wchodzi w reakcję z tlenkami żelaza i jest obojętny dla gumy, chromu, tworzyw sztucznych, szkła oraz niezniszczonego lakieru. Staje się aktywny jedynie, kiedy napotyka na metal lub rdzę i można go usunąć ze wszystkich innych powierzchni zmywając wodą. RUST CLEANER może być również stosowany z powodzeniem w celach profilaktycznych na powierzchniach wolnych od rdzy, np. po piaskowaniu lub na elementach nowych.

PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!**WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU**

- ✓ Bardzo oszczędne zużycie.
- ✓ Dostęp do trudno dostępnych miejsc.
- ✓ Łatwa aplikacja.
- ✓ Prosta obróbka końcowa za pomocą szpachli i podkładu.
- ✓ Zapobiega powstawaniu rdzy na czystym metalu.
- ✓ Powierzchnie odpowiadają co najmniej klasie SA 2.5 lub wyższej.

INFORMACJE TECHNICZNE

Baza: Gęstość roztworu wodnego: 1,18 g/cm³ .

ZASADY POSTĘPOWANIA

- ✓ Oczyszczyć powierzchnię w celu usunięcia rdzy luźno związanej z podłożem.
- ✓ Powierzchnia powinna być wolna od tłuszczu, oleju i brudu. W celu oczyszczenia stosować detergenty lub odpowiednie środki odtłuszczające.
- ✓ Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.
- ✓ Nakładać Rust Cleaner przy pomocy pędzla lub wałka, bądź rozpylać urządzeniem natryskowym, a następnie pozostawić na 24h w temperaturze ok. 20°C (w temperaturze poniżej 12°C czas reakcji wynosi co najmniej 48h).
- ✓ Nie stosować w czasie mrozu.
- ✓ W warunkach bezpośredniego nasłonecznienia zwilżyć powierzchnię po 1-2h.
- ✓ Przed dalszym postępowaniem, (celem usunięcia pyłu), należy spłukać powierzchnię wodą, wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia.
- ✓ Po użyciu środka, umyć niezwłocznie narzędzia wodą.
- ✓ W zależności od sposobu aplikacji i chropowatości powierzchni, jeden litr Rust Cleaner wystarcza na około 15 m².

WARUNKI W CZASIE APLIKACJI

Produkt działa doskonale w wilgotnym środowisku, np. podczas lekkiego deszczu lub w obecności kondensacji. W bardzo suchych warunkach należy zadbać o to, aby powierzchnia była lekko wilgotna (np. poprzez delikatne zraszanie wodą).

Czas reakcji zależy zarówno od wilgotności powietrza, jak i temperatury otoczenia. Zaleca się pozostawienie produktu na powierzchni na czas do 48 godzin. Po tym czasie należy sprawdzić, czy rdza całkowicie przekształciła się w zwartą, czarną warstwę. Metal tak potraktowany może pozostać niepokryty dodatkowymi warstwami ochronnymi przez kilka tygodni, a

nawet do 6 miesięcy — bez ryzyka ponownej korozji. Przed każdą dalszą obróbką powierzchnię należy dokładnie oczyścić wodą, aby usunąć luźny czarny pył powstały w wyniku konwersji.

Podczas aplikacji nosić rękawice ochronne oraz odzież ochronną. Zabezpieczyć miejsce stosowania za pomocą folii ochronnej, gdyż produkt może powodować zacieki i przebarwienia na kostce brukowej, podłożach betonowych itp. Aby uniknąć zacieków lub przebarwień w miejscach, które mają pozostać czyste, należy przetrzeć je wodą i wilgotną szmatką w ciągu jednej godziny od kontaktu z produktem.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

W temp. pow. 5°C i oryginalnym opakowaniu można przechowywać bez limitu czasowego.

PRZEPISY BHP

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

OPAKOWANIE

NR ARTYKUŁU	RODZAJ	POJEMNOŚĆ	OPAKOWANIE ZBIORCZE (SZT.)	OPAKOWANIE ZBIORCZE (KG)
60105	Rust Cleaner	1L	6	7,5

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Zastrzegamy jednak, że nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.