RT-SDSA WIERTŁA AGGRESSOR SDS PLUS

Wiertła SDS plus do szybkiego wiercenia w betonie

CECHY I KORZYŚCI

Agresywne żłobienia umożliwiają szybki odciąg urobku i zwiększają prędkość wiercenia.

Wyjątkowo wysoka jakość, cylindryczność i osiowość wykonanych otworów, potwierdzona międzynarodowym certyfikatem SicherSafe.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.

Punkt centrujący umożliwia szybkie rozpoczęcie wiercenia bez ślizgania się wiertła.

Kąt płytki widii 160° umożliwia szybkie wiercenie w betonie.

Poddane obróbce cieplnej, dzięki której twardość stali wzrasta do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność podczas pracy.

PODŁOŻA

- Kamień naturalny
- Beton
- Gazobeton
- Cegła pełna
- Cegła otworowa











RT-SDSA WIERTŁA AGGRESSOR SDS PLUS



ZASTOSOWANIE

Konstrukcje betonowe

Konstrukcje murowe





DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-SDSA-10/1000	10.0	1000.0	940.0	sz	1.0	50.0	0.5	27.9	5906675114934
RT-SDSA-10/110	10.0	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.1	12.0	5906675026596
RT-SDSA-10/160	10.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	11.7	5906675026602
RT-SDSA-10/160B12	10.0	160.0	100.0	sz	12.0	30.0	0.8	25.5	5906675063553
RT-SDSA-10/210	10.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	10.0	5906675026619
RT-SDSA-10/210B12	10.0	210.0	150.0	sz	12.0	20.0	1.0	21.3	5906675335643
RT-SDSA-10/260	10.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.1	11.9	5906675026626
RT-SDSA-10/260B12	10.0	260.0	200.0	sz	12.0	18.0	1.3	23.1	5906675335278
RT-SDSA-10/310	10.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.2	5906675028002
RT-SDSA-10/310B12	10.0	310.0	250.0	sz	12.0	15.0	1.5	22.7	5906675063515
RT-SDSA-10/360	10.0	360.0	300.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.4	5906675387116
RT-SDSA-10/410	10.0	410.0	350.0	sz	1.0	100.0	0.2	15.9	5906675335285
RT-SDSA-10/460	10.0	460.0	350.0	sz	1.0	100.0	0.2	20.5	5906675114910
RT-SDSA-10/610	10.0	610.0	550.0	sz	1.0	75.0	0.3	20.1	5906675114927
RT-SDSA-11/310	11.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.2	16.4	5906675086163
RT-SDSA-11/410	11.0	410.0	350.0	sz	1.0	100.0	0.2	16.4	5906675086811
RT-SDSA-12/1000	12.0	1000.0	940.0	sz	1.0	40.0	0.5	22.5	5906675114965
RT-SDSA-12/160	12.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	14.1	5906675026633
RT-SDSA-12/210	12.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	12.4	5906675026640
RT-SDSA-12/260	12.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.2	5906675028019
RT-SDSA-12/310	12.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.2	16.2	5906675026657
RT-SDSA-12/410	12.0	410.0	350.0	sz	1.0	100.0	0.2	23.2	5906675335292
RT-SDSA-12/460	12.0	460.0	400.0	sz	1.0	100.0	0.3	25.8	5906675086149
RT-SDSA-12/610	12.0	610.0	550.0	sz	1.0	50.0	0.3	17.1	5906675114958
RT-SDSA-13/210	13.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.2	5906675389806
RT-SDSA-13/260	13.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.2	17.6	5906675389813
RT-SDSA-14/1000	14.0	1000.0	940.0	sz	1.0	30.0	0.6	17.1	5906675115047
RT-SDSA-14/160	14.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	16.8	5906675114972
RT-SDSA-14/210	14.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	14.2	5906675026664
RT-SDSA-14/260	14.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.2	17.6	5906675026671
RT-SDSA-14/310	14.0	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.2	19.9	5906675026688
RT-SDSA-14/460	14.0	460.0	400.0	sz	1.0	75.0	0.3	21.9	5906675026695
RT-SDSA-14/610	14.0	610.0	550.0	sz	1.0	50.0	0.4	19.6	5906675115009
RT-SDSA-15/160	15.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	21.0	5906675115054
RT-SDSA-16/1000	16.0	1000.0	940.0	sz	1.0	25.0	0.9	22.9	5906675115092
RT-SDSA-16/160	16.0	160.0	100.0	sz	1.0	150.0	0.1	21.1	5906675115061
RT-SDSA-16/210	16.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.2	18.1	5906675115078
RT-SDSA-16/260	16.0	260.0	200.0	sz	1.0	100.0	0.2	20.8	5906675026701
RT-SDSA-16/310	16.0	310.0	250.0	sz	1.0	60.0	0.2	15.1	5906675026718
RT-SDSA-16/460	16.0	460.0	400.0	sz	1.0	50.0	0.4	18.5	5906675026725
RT-SDSA-16/610	16.0	610.0	550.0	sz	1.0	40.0	0.5	20.5	5906675115085
RT-SDSA-18/1000	18.0	1000.0	940.0	sz	1.0	20.0	1.1	23.0	5906675115146
RT-SDSA-18/210	18.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.2	22.1	5906675115108
RT-SDSA-18/260	18.0	260.0	200.0	sz	1.0	75.0	0.3	21.7	5906675115115
RT-SDSA-18/310	18.0	310.0	250.0	sz	1.0	50.0	0.3	16.0	5906675026732
RT-SDSA-18/460	18.0	460.0	400.0	sz	1.0	40.0	0.4	18.4	5906675026749
RT-SDSA-18/610	18.0	610.0	550.0	sz	1.0	30.0	0.7	20.4	5906675115139
RT-SDSA-20/1000	20.0	1000.0	940.0	sz	1.0	15.0	1.5	23.1	5906675423005
RT-SDSA-20/210	20.0	210.0	150.0	sz	1.0	70.0	0.3	19.3	5906675422978
RT-SDSA-20/310	20.0	310.0	250.0	sz	1.0	40.0	0.4	15.1	5906675026756
RT-SDSA-20/460	20.0	460.0	400.0	sz	1.0	30.0	0.4	11.8	5906675026763
RT-SDSA-20/610	20.0	610.0	550.0	sz	1.0	30.0	0.8	24.4	5906675115153
RT-SDSA-22/310	22.0	310.0	250.0	sz	1.0	40.0	0.4	17.9	5906675335308
RT-SDSA-22/460	22.0	460.0	400.0	sz	1.0	25.0	0.7	16.9	5906675026770
RT-SDSA-24/310	24.0	310.0	250.0	sz	1.0	30.0	0.7	20.6	5906675335315
RT-SDSA-24/460	24.0	460.0	400.0	sz	1.0	20.0	0.8	15.8	5906675026787
RT-SDSA-25/1000	25.0	1000.0	940.0	sz	1.0	10.0	2.1	22.3	5906675422992
RT-SDSA-25/310	25.0	310.0	250.0	sz	1.0	30.0	0.6	18.0	5906675115238
RT-SDSA-25/460	25.0	460.0	400.0	sz	1.0	20.0	0.9	18.0	5906675115245
RT-SDSA-25/610	25.0	610.0	550.0	sz	1.0	15.0	1.3	19.6	5906675422985
RT-SDSA-26/460	26.0	460.0	400.0	sz	1.0	20.0	0.9	18.0	5906675026794
RT-SDSA-30/460	30.0	460.0	400.0	sz	1.0	15.0	1.1	17.1	5906675115252
RT-SDSA-4/110	4.0	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	9.7	5906675114767
RT-SDSA-5/110	5.0	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	10.4	5906675114774

RT-SDSA WIERTŁA AGGRESSOR SDS PLUS

DANE LOGISTYCZNE

SKU	Średnica	Długość	Długość robocza	Jednostka podstawowa-sprzedaży	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	OJ Waga brutto	OZ Waga brutto	EAN
RT-SDSA-5/160	5.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.0	8.8	5906675027944
RT-SDSA-5/160B12	5.0	160.0	100.0	sz	12.0	50.0	0.5	25.4	5906675335247
RT-SDSA-5/210	5.0	210.0	150.0	sz	1.0	200.0	0.0	7.6	5906675114781
RT-SDSA-5/310	5.0	310.0	250.0	sz	1.0	150.0	0.1	9.4	5906675063461
RT-SDSA-5/310B12	5.0	310.0	250.0	sz	12.0	25.0	0.7	18.1	5906675063478
RT-SDSA-5/360	5.0	360.0	300.0	sz	1.0	150.0	0.1	10.9	5906675387086
RT-SDSA-5/460	5.0	460.0	400.0	sz	1.0	150.0	0.1	12.4	5906675114798
RT-SDSA-55/110	5.5	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	10.9	5906675422947
RT-SDSA-55/160	5.5	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.0	9.6	5906675026503
RT-SDSA-55/260	5.5	260.0	200.0	sz	1.0	200.0	0.0	8.0	5906675114804
RT-SDSA-55/310	5.5	310.0	250.0	sz	1.0	150.0	0.1	9.4	5906675114811
RT-SDSA-55/460	5.5	460.0	400.0	sz	1.0	150.0	0.1	14.1	5906675114828
RT-SDSA-6/110	6.0	110.0	50.0	sz	1.0	250.0	0.0	10.9	5906675027920
RT-SDSA-6/160	6.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.0	10.0	5906675026589
RT-SDSA-6/160B12	6.0	160.0	100.0	sz	12.0	40.0	0.6	23.0	5906675063539
RT-SDSA-6/210	6.0	210.0	150.0	sz	1.0	150.0	0.1	8.4	5906675027982
RT-SDSA-6/210B12	6.0	210.0	150.0	sz	12.0	35.0	0.6	23.1	5906675335605
RT-SDSA-6/260	6.0	260.0	200.0	sz	1.0	150.0	0.1	10.0	5906675048598
RT-SDSA-6/310	6.0	310.0	250.0	sz	1.0	150.0	0.1	11.1	5906675335254
RT-SDSA-6/310B12	6.0	310.0	250.0	sz	12.0	300.0	0.9	22.1	5906675063485
RT-SDSA-6/360	6.0	360.0	300.0	sz	1.0	150.0	0.1	12.6	5906675387093
RT-SDSA-6/460	6.0	460.0	400.0	sz	1.0	120.0	0.1	11.4	5906675114835
RT-SDSA-65/110	6.5	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.0	9.2	5906675422954
RT-SDSA-65/160	6.5	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.1	11.0	5906675422961
RT-SDSA-65/210	6.5	210.0	150.0	sz	1.0	150.0	0.1	9.1	5906675114842
RT-SDSA-65/260	6.5	260.0	200.0	sz	1.0	150.0	0.1	9.6	5906675114859
RT-SDSA-65/310	6.5	310.0	250.0	sz	1.0	100.0	0.1	8.5	5906675114866
RT-SDSA-7/110	7.0	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.0	9.2	5906675026572
RT-SDSA-7/160	7.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.1	10.8	5906675026565
RT-SDSA-7/210	7.0	210.0	150.0	sz	1.0	100.0	0.1	7.2	5906675421698
RT-SDSA-8/1000	8.0	1000.0	940.0	sz	1.0	80.0	0.3	25.7	5906675335261
RT-SDSA-8/110	8.0	110.0	50.0	sz	1.0	200.0	0.0	8.4	5906675026558
RT-SDSA-8/160	8.0	160.0	100.0	sz	1.0	200.0	0.1	12.6	5906675027951

PRODUKTY POWIĄZANE

WIERCENIE — **Automatycznie**

Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus
R-PRH18



Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 24mm
R-PRH18-24



Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18 V SDS plus 26mm
R-PRH18-26



Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J
R-PRH-26850



OCHRONA — **Akcesoria**

Rękawice ochronne do elektronarzędzi
R-PGL-01-10



MONTAŻ

Kotwa chemiczna epoksydowa
R-KEX-II



FF1 Kołek ramowy poliamidowy z kołnierzem
R-FF1-N-K



Kotwa opaskowa
R-XPT

