



Charakterystyka

Wysokiej jakości akumulatory bezobsługowe VRLA AGM wykonane są w technologii kwasowo-ołowiowej z zaworami bezpieczeństwa, a elektrolit zatopiony jest w macie szklanej. Idealnie nadają się do pracy buforowej, zwłaszcza do pracy w systemach UPS. Możliwa jest również praca autonomiczna – cykliczna.



Parametry techniczne

MODEL	IPS 1.3-12	IPS 2.3-12	IPS 3.4-12	IPS 5-12 IPS 5-12L	IPS 7-12 IPS 7-12L	IPS 7.2-12 IPS 7.2-12L	IPS 9-12L	IPSH 9-12L
WEJŚCIE								
Napięcie nominalne	12V							
Pojemność typowa (C20)	1,3Ah	2,3Ah	3,4Ah	5Ah	7Ah	7.2Ah	9Ah	9Ah
Projektowana żywotność	6-9lat (dla pracy w 20-25°C)							
PARAMETRY MECHANICZNE								
Waga	0,56kg	0,88kg	1,28kg	1,58kg	2kg	2,1kg	2,5kg	2,75kg
Długość	98mm	177mm	135mm	90mm	151mm	151mm	151mm	151mm
Szerokość	43mm	35mm	67mm	70mm	65mm	65mm	65mm	65mm
Wysokość	53mm	62mm	60mm	101mm	94mm	94mm	94mm	94mm
Wysokość całkowita	58mm	67mm	66mm	107mm	100mm	100mm	100mm	102mm
Konektor	T1 Fast-on 4,8mm			T1 Fast-on 4,8mm T2 Fast-on 6,3mm (L)			Fast-on T2 (6,3mm)	Fast-on T2 (6,3mm)
CHARAKTERYSTYKA								
Nap. ład. do pracy buf.	13,5 – 13,8V							
Nap. ład. do pracy cykl.	14,4V							
Typowy prąd ładowania	0,1A	0,2A	0,3A	0,5A	0,7A	0,7A	1A	1A
Max. prąd ładowania	0,4A	0,6A	1A	1,5A	2A	2,1A	2,7A	2,7A
INNE								
Pakowanie	20szt	20szt	20szt	10szt	5szt	5szt	5szt	5szt
Temp. pracy,	-20°C 50°C (ładowanie, rozładowanie, przechowywanie)							
Normy	PN-E-83016:1999, PN-EN 60896-21:2007 , PN-EN 60896-22:2007, PN-EN 61056-1:2008 , PN-EN 61056-2:2003(U)							

MODEL	IPS 12-12 IPS 12-12L	IPS 18-12	IPS 20-12	IPS 26-12	IPS 28-12h	IPS 40-12	IPS 45-12	IPS 55-12
WEJŚCIE								
Napięcie nominalne	12V							
Pojemność typowa (C20)	12Ah	18Ah	20Ah	26Ah	28Ah	40Ah	45Ah	55Ah
Projektowana żywotność	6-9lat (dla pracy w 20-25°C)							
PARAMETRY MECHANICZNE								
Waga	3,5Ah	5,1Ah	5,5Ah	7,7kg	8kg	13kg	14kg	17kg
Długość	151mm	181mm	181mm	166mm	175mm	198mm	198mm	226mm
Szerokość	98mm	77mm	77mm	175mm	125mm	166mm	166mm	135mm
Wysokość	94mm	167mm	167mm	125mm	166mm	171mm	171mm	207mm
Wysokość całkowita	100mm	167mm	167mm	125mm	166mm	171mm	171mm	214mm
Konektor	T1 Fast-on 4,8mm T2 Fast-on 6,3mm (L)	M5	M5	M5	M5	M6	M6	M6
CHARAKTERYSTYKA								
Nap. ład. do pracy buf.	13,5 – 13,8V							
Nap. ład. do pracy cykl.	14,4V							
Typowy prąd ładowania	0,1A	0,2A	0,3A	0,5A	0,7A	0,7A	1A	1A
Max. prąd ładowania	0,4A	0,6A	1A	1,5A	2A	2,1A	2,7A	2,7A
INNE								
Pakowanie	20szt	20szt	20szt	10szt	5szt	5szt	5szt	5szt
Temp. pracy,	-20°C 50°C (ładowanie, rozładowanie, przechowywanie)							
Normy	PN-E-83016:1999, PN-EN 60896-21:2007 , PN-EN 60896-22:2007, PN-EN 61056-1:2008 , PN-EN 61056-2:2003(U)							