

TachoReader Basic

Specyfikacja techniczna



Podstawowe informacje

- ❑ Urządzenie działa zgodnie z przepisami rozporządzenia UE 165/2014 - załączniki 1B oraz 1C; jest również zgodne z umową AETR,
- ❑ Obsługuje tachografy cyfrowe oraz tachografy inteligentne (G2V1 i G2V2), jak również karty kierowców - pierwszej i drugiej generacji (G2V1 i G2V2), oraz karty warsztatowe,
- ❑ Zalecane oprogramowanie do analizy danych: 4Trans, TachoScan, Tachoscan WEB,
- ❑ Format zapisu plików: .ddd, .tgd,
- ❑ Obsługa wielu języków, w tym: PL, EN, CS, DE, EE, HU, LT, LV, RO, RU, SL.

Pojemność pamięci urządzenia

- ❑ Pamięć wewnętrzna: co najmniej 8 GB,
- ❑ Przechowywanie do 160 000 odczytów z karty kierowcy lub do 40 000 odczytów z tachografu cyfrowego.

Parametry elektryczne

Zasilanie z komputera:

- ❑ Napięcie zasilania: 5 V +/- 10%,
- ❑ Pobór prądu: 6-13 mA.

Zasilanie z tachografu:

- ❑ Napięcie zasilania: 12/24 V +/- 10%,
- ❑ Pobór prądu dla 24 V: 2 mA.

Parametry komunikacyjne

- ❑ Złącze do tachografu: port RS-232; prędkość 9300 bps/115 200 bps,
- ❑ Złącze do komputera: port USB; prędkość transmisji zgodna ze standardem 2.0.

Parametry mechaniczne

- ❑ Wymiary: 105 [dł.] x 72 [szer.] x 25 [wys.] mm,
- ❑ Waga: 18 g,
- ❑ Dopuszczalna temperatura pracy: -25°C do + 70°C,
- ❑ Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C do +80°C.

Pozostałe

- ❑ 2 diody LED sygnalizujące stan, w jakim znajduje się urządzenie,
- ❑ Sygnalizacja dźwiękowa,
- ❑ Przycisk pozwalający ustawić jedną z trzech zapisanych konfiguracji.