

PURITY QUELL ST



SMIAK I SPRAWNOŚĆ URZĄDZEŃ GASTRONOMICZNYCH

W lokalach gastronomicznych istotne jest, aby wydajność kosztownych urządzeń była wysoka i stała. Aby mogły one pracować całą dobę, zaleca się wykorzystywanie przefiltrowanej wody.

Stać jakość wody przez cały cykl życia filtra oraz skuteczność usuwania niepożądanych substancji smakowych i zapachowych zapewniają najlepszą jakość produktów końcowych oraz wysoki stopień ochrony urządzeń.

DLA CZYSTOŚCI. DLA EKOLOGII.



Ochrona środowiska i recykling należą do filozofii firmy BRITA, która opracowała program recyklingu zużytych wkładów filtracyjnych. Od roku 1992 wszystkie części wkładów filtracyjnych BRITA mogą zostać poddane całkowitemu recyklingowi, umożliwiającemu ponowne użycie odzyskanych materiałów.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

- Pełny aromat kawy, espresso i innych napojów
- Usuwanie niepożądanych substancji smakowych i zapachowych z wody, także z tej pochodzącej z obiegów
- Dopasowanie do lokalnych warunków dzięki regulacji obiegów
- Redukcja osadów wapiennych i związanych z nimi awarii urządzeń
- Znacznie niższe koszty prac konserwacyjnych i napraw



SYSTEMOWA TECHNOLOGIA FILTRACJI

1 Filtracja wstępna

Filtr mechaniczny w postaci włókna filtracyjnego na wejściu wody skutecznie zatrzymuje duże cząstki, a dzięki powierzchniowemu rozprowadzaniu wody efektywnie wykorzystuje element filtracyjny

2 Redukcja twardości węglanowej


Ta część filtra redukuje twardość węglanową, co zapobiega niepożądanemu tworzeniu się osadów wapiennych.

3 Filtracja węglem aktywnym

Cała woda – przepływa przez filtr z węglem aktywnym: filtrowanej wody nie przedostają się substancje zakłócające smak i aromat produktu końcowego.

4 Filtracja końcowa

Włókno filtracyjne drobne cząsteczki.



Rysunek poglądowy przedstawiający przekrój filtra. Nie odpowiada rzeczywistym rozmiarom.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Optymalna jakość wody:

doskonała i stała jakość wody bez substancji zakłócających smak i aromat.

Najwyższe bezpieczeństwo urządzeń:

praca bez zakłóceń i bezpieczne użytkowanie

Łatwa obsługa:

tak łatwo i szybko jak nigdy do tej pory.

Filtry do wody BRITA Professional są dopuszczone do kontaktu z żywnością na podstawie testów i monitoringu prowadzonego przez niezależne instytuty.

Elektroniczne elementy konstrukcyjne posiadają certyfikat CE i odpowiednie oznakowanie.



*dotyczy wszystkich elementów filtra mających kontakt z wodą

PURITY QUELL ST	450	600	1200
Technologia	dekarbonizacja		
Wydajność ¹ przy twardości węglanowej 10°dH – ekspresy do kawy i espresso/urządzenia vendingowe (ustawienie obejścia 40 %)	4.217l	7.207l	13.187l
Wydajność porównawcza według normy DIN 18879-1:2007: wydajność porównawcza jest standardowym parametrem umożliwiającym porównanie różnych filtrów. Wydajność porównawczą ustala się na podstawie badań w ekstremalnych warunkach. Wydajność użytkowa w zastosowaniu praktycznym jest z reguły znacznie wyższa niż wydajność porównawcza i może znacznie różnić się w zależności od warunków użytkowania.			
Wydajność porównawcza	2.240l	4.420l	7.253l
Maks. ciśnienie robocze	6,9bar		
Temperatura wody na wejściu	4–30 °C		
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartości 1 bara	max. 350l/h		
Przepływ znamionowy	60l/h	120l/h	
Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym	max. 0,12 bar	max. 0,36 bar	max. 0,32 bar
Wymiary (wysokość/średnica)	408/249 mm	520/249 mm	550/288 mm
Ciężar (suchy/mokry)	10/12 kg	12/15 kg	18/24 kg
Przyląca (wejście/wyjście)	G 1" G 3/4"		
Położenie robocze	poziome i pionowe		
Użytkowanie	możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękczającą wodę		
PURITY Quell ST	Numer katalogowy		
Nowy filtr (kompletny system z wkładem filtracyjnym) z modulem pomiarowo-wskaźnikowym	1009227	1009229	1009231
Nowy filtr (kompletny system z wkładem filtracyjnym) bez modułu pomiarowo-wskaźnikowego	1009228	1009230	1009232
Wkład zamienny	273000	273200	273400
Akcesoria	Numer katalogowy		
Przepływomierz BRITA FlowMeter 100–700 A	298905		
Zestaw do określania twardości węglanowej	710800		
Pasujące węże i zestawy węży z naszego szerokiego asortymentu FlexConnect oraz inne akcesoria można znaleźć w naszym cenniku.			
Części zamienne	Numer katalogowy		
Głowica z modulem wskaźnikowym	272000		272400
Głowica bez modułu wskaźnikowego	272100		272500
Wyjaśnienia	¹ Podane wydajności wynikają z badań i obliczeń przeprowadzonych dla typowych zastosowań, warunków i typów urządzeń. Ze względu na wpływ zewnętrznych czynników (na przykład zmiennej jakości wody kranowej i/lub typu urządzenia) wartości te mogą być w rzeczywistości inne.		

Filtry BRITA przeznaczone są wyłącznie do wody dopuszczanej do spożycia przez ludzi.

Filtry BRITA przeznaczone są wyłącznie do wody dopuszczonej do spożycia przez ludzi.

WIĘCEJ INFORMACJI, KONTAKT:

Centrala firmy: BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
65232 Taunusstein
Germany
Tel.: +49 6128 746-5765
Fax: +49 6128 746-5010
professional@brita.net
www.professional.brita.de

BRITA Polska Sp. z o.o.
Ołtarzew, ul. Domaniewska 6
05 – 850 Ożarów Mazowiecki
Poland
Tel.: +48 22 72124-20
Fax: +48 22 72124-49
brita@brita.pl
www.brita.pl

APLIKACJA WYMIANY FILTRÓW



Pobierz darmową aplikację FilterManager BRITA Professional, aby automatycznie otrzymywać przypomnienie o następnej wymianie filtra, bez względu na to gdzie jesteś. Na smartfony i tablety. Więcej informacji na: professional.brita.net/app