

## BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(4)

- 16 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 240W
- Obsługa 2 dysków twardych
- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Alarm 8/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Indeks: 11824

GTIN13/EAN13: 5904890710962

URL: <https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/3718-bcs-p-nvr1602-a-4k-16p4-5904890710962.html>



### Szczegóły produktu

|                              |                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia             | BCS-P-NVR1602-A-4K-16P(4)                                                                      |
| Linia produktowa             | BCS POINT                                                                                      |
| NDAA                         | National Defense Authorization Act                                                             |
| System                       | IP                                                                                             |
| Funkcja Pentaplex            | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp                      |
| Kanały                       | 16                                                                                             |
| Dyski                        | 2                                                                                              |
| Pojemność dysku              | 10 TB                                                                                          |
| ANR                          | Automatyczna synchronizacja nagrań z karty microSD kamery po zaniku i przywróceniu połączenia. |
| Max rozdzielczość nagrywania | 16 Mpx                                                                                         |

|                                 |                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Pasmo wejściowe                 | 320Mbps                                                                           |
| Pasmo wyjściowe                 | 160Mbps                                                                           |
| Rozdzielczość nagrywania        | 16M / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF           |
| Kompresja wideo                 | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264                                                    |
| Wyjście HDMI                    | HDMI4K                                                                            |
| Wyjście VGA                     | VGA                                                                               |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | 3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768               |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA  | 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768                           |
| Podział na wyjściach            | 1/4/6/8/9/16 (3/4/5/7/9/10/12/16 tryb korytarzowy)                                |
| Odtwarzanie                     | 1/4/9/16                                                                          |
| Archiwizacja                    | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD       |
| Użytkownicy                     | 128                                                                               |
| Interfejsy                      | 1×USB2.0, 1×USB3.0                                                                |
| Port szeregowy                  | RS485                                                                             |
| Wejście audio                   | 1                                                                                 |
| Wyjście audio                   | 1                                                                                 |
| Kompresja audio                 | G.711A / G.711U                                                                   |
| Wejście alarmowe                | 8                                                                                 |
| Wyjście alarmowe                | 2                                                                                 |
| Obsługa                         | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
| Sieć                            | RJ-45 10/100/1000Mbps                                                             |
| Zgodność                        | ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów                                    |
| Protokoły                       | TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP           |
| Standard                        | IEEE 802.3 af/at                                                                  |
| Switch PoE moc                  | 240W max 30W/port                                                                 |
| Kanały PoE                      | 16                                                                                |
| Zasilanie                       | 100~240V AC                                                                       |
| Pobór mocy (bez dysków)         | max 20W                                                                           |
| Warunki pracy                   | -10°C~ +55°C max 90% RH                                                           |
| Obudowa                         | 1U                                                                                |
| Wymiary (W×D×H)                 | 380×322×53mm                                                                      |
| Waga (bez dysków)               | 2.6 kg                                                                            |