

Funkcja pomiaru	
pomiar wartości:	L, C, R, D, Q, ESR,
podstawowa dokładność:	0,25%
metoda pomiarowa	szeregowa, równoległa
zakresy pomiarowe	automatyczne
liczba pomiarów	2 razy/sekundę
funkcja kalibracji	kalibracja jednym klawiszem
konfiguracja terminala	linia testowa z czterema końcówkami Kelvina
metoda wyświetlania	bezpośredni pomiar - odczyt
wyświetlacz	wyświetlacz OLED
podświetlenie wyświetlacza	samoświetlny
wskaźnik akumulatora zasilającego	tak
niski poziom naładowania baterii	tak
żywoćność baterii	Pracuj nieprzerwanie przez ponad 4 godziny
zasilacz	1. zasilanie z ładowarki zasilacza 2. zasilanie z wbudowanego akumulatora Li-ion
Konfiguracja baterii	Wbudowana bateria litowa
sygnał testowy	
częstotliwość sygnału testowego (pobudzenia)	100Hz, 1kHz, 10kHz
impedancja wyjściowa	minimum 200Ω
poziom sygnału testowego	maksymalnie 2,5 Vrms
zakresy pomiarowe	
R	0,001 Ω - 99,99 MΩ
C	0.001 pF - 999.9mF
L	0,001 μH - 9999 H
D, Q	0.001 - 9999
ogólne dane techniczne	
Temperatura pracy, wilgotność	0°C~40°C, ≤90% RH
wymagania dotyczące zasilania	DC9V wbudowane dwie baterie litowe o dużej pojemności
pobór mocy	≤1,2 W
wymiary (długość × szerokość × wysokość)	160 x 155 x 70mm
waga:	810g