

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## SMART+ Wifi Floor Corner White SLIM RGB + TW + RC

SMART WIFI FLOOR CORNER SLIM WITH REMOTE CONTROL | Nowoczesna i inteligentna oprawa podłogowa do oświetlenia pośredniego z technologią WiFi



### Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Sale narad i konferencyjne
- Domowe obszary rozrywki
- Kąciki do gier
- Oświetlenie akcentujące
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

### Zalety produktu

- Prosta konstrukcja umożliwiające łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju
- Wąski i gładki model
- Łatwa i szybka instalacja. Użycie z pilotem lub aplikacją SMART Wi-Fi
- Elastyczne pozycjonowanie
- Delikatne i równomierne oświetlenie dzięki pośredniemu rozsyłu światła

### Cechy produktu

- Protokół sieciowy: WiFi
- Inteligentne sterowanie umożliwiające regulację temperatury barwowej i kanałów RGB
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Niezależne od sieci sterowanie za pomocą pilota na podczerwień
- Funkcja rytmu muzycznego: dzięki aplikacji Smart Wi-Fi i zintegrowanych odbiorników głosu oprawa reaguje na dźwięk i muzykę



- Funkcja DIY: możesz dostosować segment koloru i stworzyć własne sceny oświetleniowe lub po prostu użyć już dostępnych scen oświetleniowych

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Moc nominalna                         | 8,00 W      |
| Napięcie znamionowe                   | 220...240 V |
| Częstotliwość sieciowa                | 50...60 Hz  |
| Prąd znamionowy                       | 50,000 mA   |
| Początkowy prąd rozruchowy            | 500 mA      |
| Współczynnik mocy λ                   | > 0,5       |
| Całkowite zniekształcenie harmoniczne | < 70 %      |
| Klasa ochrony                         | II          |

Dane fotometryczne

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Strumień świetlny                                         | 280 lm                    |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła    | 540 lm                    |
| Skuteczność świetlna                                      | 35 lm/W                   |
| Temperatura barwowa                                       | 2700...6500 K             |
| Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny) | 2700 K <sup>1)</sup>      |
| Barwa światła (oznaczenie)                                | Przestrajalne Białe / RGB |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                         | > 80                      |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                   | < 6 sdcm                  |
| Wartość wskaźnika migotania Pst LM                        | -                         |
| Wartość efektu stroboskopowego SVM                        | -                         |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778                  | RG1                       |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471                  | RG1                       |
| Kąt rozsyłu światła                                       | 120 °                     |

1) Wykonanie resetu przywróci wartości domyślne ustawione przez producenta

WYMIARY I WAGA

|               |           |
|---------------|-----------|
| Średnica      | 80,00 mm  |
| Wysokość      | 800,00 mm |
| Masa produktu | 840,00 g  |



PGSMART WIFI FLOOR  
CORNERSLIM RGBTW  
WTMiPRCmnk

MATERIAŁY I KOLORY

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Kolor produktu                          | Biały            |
| Kolor obudowy                           | Biały            |
| Materiał                                | Aluminum Plastic |
| Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12 | 650 °C           |
| Zawartość rtęci                         | 0.0 mg           |

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...+40 °C       |
| Typ połączeń                 | Typ wtyczki C (UE) |
| Typ zabezpieczenia           | IP20               |
| Ściemnialna                  | Tak                |
| Type of dimming [GMS]        | WiFi               |
| Rodzaj montażu               | Standing           |
| Obszar zastosowania          | Indoor             |
| Regulowany                   | Nie                |
| Wymienny modułu LED          | Niewymienialny     |
| Ze źródłem światła           | Tak                |

Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000   |

BATERIA

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Typ baterii                  | Litowo-metalowa bateria guzikowa |
| Wymiar baterii               | CR2025                           |
| Liczba dostarczonych baterii | 1                                |
| Napięcie nominalne baterii   | 3 V                              |
| Nominalna pojemność baterii  | 160 mAh                          |

CERTYFIKATY I NORMY

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Normy                                  | CE  |
| Ograniczona temperatura powierzchni    | Nie |
| Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki | Nie |

INFORMACJE DODATKOWE

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uwaga dotycząca produktu | Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Wypożażenie / Akcesoria

- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Pilot z dołączonymi bateriami do pracy niezależnej od sieci

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.

MATERIAŁY DO POBRANIA

|                                                                                    | Dokumenty i certyfikaty                | Nazwa dokumentu            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | UI SMART WIFI FLOOR CORNER |
|  | Declarations of conformity             | SMART WIFI FLOOR           |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075765153 | Składane pudełko<br>1                          | 85 mm x 85 mm x 855 mm                   | 1063.00 g   | 6.18 dm³  |
| 4058075765160 | Karton wysyłkowy<br>6                          | 885 mm x 275 mm x 190 mm                 | 7169.00 g   | 46.24 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosińiki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

---

## ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.