

E-EXPLORER FS 7.6 HIGH

GHOST

Herren fresh mint green - mat



€ 5699



Spezifikationen

Rahmen und mehr

Framesize Convection
Max loadable weight (KG)
Gabel Typ
Beschreibung Gabel
Beschreibung Rahmen

M
130 kg
Federung
Suntour, SF25 Zeron 36X EQ Air 15x110 27,5" 140 mm
HIGH, Aluminium, Herren

Elektrische Teile

Battery Capacity
Batterieort
Motor Drehmoment [nm]
Motor Location
Beschreibung Akku
Beschreibung Ladegerät
Beschreibung Display
Beschreibung Motor

600 Wh
Unterrohr
85 Nm
Mitte
Bosch
Bosch, Schnellladegerät, Charger 4A
Bosch, Intuvia 100
Bosch, Performance line CX

Geometrie

Tretlagerabsenkung [mm]
Kettenstrebene Länge [mm]
Gabelversatz [mm]
Gesamtlänge Gabel [mm]
Steuerrohrwinkel
Steuerrohrlänge [mm]
Reach [mm]
Stack [mm]
Sitzrohrwinkel
Sitzrohrlänge [mm]
Oberrohrlänge [mm]
Radstand [mm]

15 mm
460 mm
550 mm
44 mm
66 degrees
120 mm
458 mm
609 mm
76.5 degrees
430 mm
604 mm
1230 mm

Brake system

Bremse hinten Halterung
Beschreibung Bremse (vorne)

Beschreibung Bremse (hinten)

Beschreibung Bremshebel

Post Mount
Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, M4100 4 pistons, 203 mm
Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, M4100 2 pistons, 203 mm
Shimano, BL-M4100

Gepäckträger

Max. Belastung Gepäckträger hinten
Beschreibung Gepäckträger (hinten)

25 kg
Stronglight, S-Carus MIK Carrier

Schaltung

Anzahl Zähne Kassette
Kurbelgarnitur Zähne
Kurbelgarnitur Typ
Anzahl Gänge
Beschreibung Zahnkranz
Beschreibung Kette
Beschreibung Kurbelgarnitur
Beschreibung Schaltwerk (hinten)
Beschreibung Gang
Beschreibung Pedal
Beschreibung Schalthebel (links)
Beschreibung Schalthebel (rechts)

11-48T
38T
einfach
10
Shimano, Kassette, CUES CS-LG300-10, HG
Shimano, Kette, CUES LG500 9/10/11s
XLC, Crank + FSA GEN5 Chainring w/ Bashguard
Shimano, CUES RD-U6000 10/11s Shadow+
Shimano, Umwerfer
XLC, by VP
Shimano, Triggershift, CUES U6000 10s
Shimano, Triggershift, CUES SL-U6000-10R

Lenker und Sattel

Lenker Material
Sattelstütze Material
Beschreibung Griff

Aluminium
Aluminium
Lapierre

Beschreibung Lenker	Lapierre, Flat-Bar, Thirty One 6061DB, Rise: 15 mm, Ø: 31.8 mm
Beschreibung Steuersatz	Acros, Teilintegriert, Integrated ZS56/ZS56 Block Lock
Beschreibung Sattel	Selle Royal, Essenza plus moderate
Beschreibung Sattelstütze	JD, Dropperpost, YSP18, Ø: 31.6 mm, travel: 130 mm + Shimano lever
Beschreibung Vorbau	Lapierre, Thirty One alloy, 0°, Ø: 31.8 mm, L: 55 mm

Räder und Komponenten

Wheel Size	27.5
Beschreibung Nabe (vorne)	Shimano, TC500, boost 15x110, 32H Centerlock
Beschreibung Nabe (hinten)	Shimano, TC500, boost 12x148, 32H Centerlock, HG driver
Beschreibung Schutzblech (vorne)	Stronglight, Dopar 69 Alloy double wall
Beschreibung Schutzblech (hinten)	Stronglight, Dopar 69 Alloy double wall
Rim Description	Ryde, Rival30 32H, 30-584 Disc Rim
Beschreibung Reifen	Schwalbe, Johnny Watts Performance, DD, Raceguard, 67EPI, 65-584
Beschreibung Laufradgröße	27.5

Beleuchtung

Beschreibung Licht (vorne)	Trelock, LS 800 Light Hammer 60
Beschreibung Licht (hinten)	Trelock, Integrated Trelock rear light