

PLAN UZDATNIANIA WODY					
	1	2	3	4	5
CO ZROBIĆ?	Określenie parametrów wody.	Korekta pH wody.	Szokowa dezynfekcja wody.	Ciągła dezynfekcja wody.	Eliminacja glonów.
DLACZEGO?	Aby ustalić pH wody oraz zawartość chloru.	Aby uzyskać idealne warunki do kąpieli.	Aby w sposób natychmiastowy zdezynfekować wodę (zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów).	Aby w sposób ciągły utrzymać właściwy poziom chloru w wodzie (zapobiec rozwojowi bakterii i grzybów).	Aby zapobiec rozwojowi glonów w wodzie.
CO ZASTOSOWAĆ?	GAMIX TESTER pH/CI	GAMIX pH MINUS GAMIX pH PLUS	GAMIX CHLOR SZOK	GAMIX CHLOR TABLETKI GAMIX CHLOR MULTI TABS	GAMIX ALGA OFF
KIEDY?	Stosuj raz w tygodniu.	Stosuj gdy wartość pH wody jest poza przedziałem 7,0-7,6.	Stosuj zaraz po napełnieniu basenu wodą lub gdy zawartość chloru w wodzie spada poniżej 0,3 mg/l. Stosuj doraźnie gdy woda zaczyna mętnieć.	Stosuj przez cały okres użytkowania basenu.	Stosuj zaraz po napełnieniu basenu wodą oraz profilaktycznie raz na 2 tygodnie.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA	
PROBLEM:	ROZWIĄZANIE:
WODA MLECZNA LUB MĘTNA	NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6. ZBYT NISKA ZAWARTOŚĆ LUB BRAK CHLORU W WODZIE: Przy użyciu GAMIX TESTER pH/CI sprawdź zawartość chloru w wodzie, przy użyciu GAMIX CHLOR SZOK przeprowadź dezynfekcję szokową oraz flokulację przy użyciu GAMIX FLOCK SUPER, włącz filtrację na 24 godziny. NIEWYSTARCZAJĄCA FILTRACJA: Zwiększ czas filtracji. W wysokich temperaturach minimum 12 godzin na dobę.
OSAD WAPIENNY	NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6. OBECNOŚĆ WAPNIA W WODZIE: Zastosuj preparat GAMIX METAL OFF.
BRUNATNA WODA	OBECNOŚĆ ŻELAZA W WODZIE: Zastosuj preparat GAMIX CRYSTAL lub GAMIX METAL OFF .
BRUNATNO ZIELONA WODA	OBECNOŚĆ ZWIĄZKÓW METALI I WAPNIA W WODZIE: Zastosuj preparat GAMIX METAL OFF , przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6.
ZIELONA WODA	POJAWIENIE SIĘ GLONÓW: Przy użyciu GAMIX CHLOR SZOK wykonaj chlorowanie szokowe, zastosuj preparat antyglonowy GAMIX ALGA OFF , preparat flokujący GAMIX FLOCK SUPER . Wyłącz filtrację na 12 godzin, następnie przy użyciu odkurzacza basenowego zbierz osady z dna.
INTENSYWNY ZAPACH CHLORU, PODRAŻNIENIE OCZU I SKÓRY	NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu GAMIX TESTER pH/CI sprawdź poziom pH w wodzie, przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6. ZBYT WYSOKA ZAWARTOŚĆ CHLORU W WODZIE: Przy użyciu GAMIX TESTER pH/CI sprawdź zawartość chloru w wodzie, której wartość nie powinna przekraczać 1,5 mg/l. Wyjmij z basenu tabletki chlorowe, pozostaw odkryty basen na 48 godzin, ponownie sprawdź zawartość chloru w wodzie.
ZBYT WYSOKIE pH	ZBYT WYSOKA ZASADOWOŚĆ WODY: Przy użyciu GAMIX pH MINUS obniż pH wody do poziomu 7,0-7,6.
ZBYT NISKIE pH	ZBYT WYSOKA KWASOWOŚĆ WODY: Przy użyciu GAMIX pH PLUS podnieś pH wody do poziomu 7,0-7,6.

PRZYGOTOWANIE BASENU DO SEZONU LETNIEGO
1. URUCHOMIENIE BASENU: Zainstaluj pompę oraz wszystkie elementy zdemontowane na okres zimowy. Sprawdź poprawne działanie instalacji (filtra, pompy itp.) Wyczyść linię wody stosując: GAMIX ZESTAW DO MYCIA BASENU 3W1. Usuń z basenu wszystkie zanieczyszczenia (siatką na liście, szczotką, odkurzaczem basenowym, itp.)
2. CZYSZCZENIE FILTRA: Napełnij basen odpowiednią ilością wody. Wypłucz złożo piaskowe za pomocą funkcji BACK-WASH. Po zakończeniu płukania piasku przepłucz zawór główny używając pozycji RINSE.
3. ANALIZA I UZDATNIANIE WODY: Zmierz pH przy pomocy GAMIX TESTER pH/CI i jeśli to potrzebne dokonaj korekty pH do poziomu 7,0-7,6 używając GAMIX pH PLUS aby podwyższyć lub GAMIX pH MINUS aby obniżyć pH. Przeprowadź chlorowanie szokowe stosując GAMIX CHLOR SZOK w ilości 200 g na 10 m³, następnie włącz filtrację na minimum 24 godziny.
4. REGULARNA KONSERWACJA: Minimum raz w tygodniu przeprowadź uzdatnianie konserwacyjne: sprawdź pH za pomocą GAMIX TESTER pH/CI i jeśli to potrzebne dokonaj korekty pH do poziomu 7,0-7,6. Regularnie chloruj wodę co 7-10 dni przy pomocy GAMIX CHLOR SZOK oraz GAMIX CHLOR TABLETKI/GAMIX CHLOR MULTI TABS. Pamiętaj o regularnej kontroli poziomu chloru w wodzie przy pomocy GAMIX TESTER pH/CI. Poziom chloru utrzymuj w zakresie 1-2 mg/l. Aby zapobiec rozwojowi glonów w wodzie stosuj co 2 tygodnie GAMIX ALGA OFF w ilości 200 g na 10 m³ wody.

PRZYGOTOWANIE BASENU DO SEZONU ZIMOWEGO
1. CZYSZCZENIE BASENU: Przeprowadź chlorowanie preparatem GAMIX CHLOR SZOK, filtruj wodę i włącz filtrację na 24 godziny. Wyczyść niekę basenu przy użyciu odkurzacza lub szczotki. Spuść wodę z rur basenowych i obniż poziom wody min. 25 cm poniżej skimmera. Wyczyść ściany basenu stosując GAMIX ZESTAW DO MYCIA BASENU 3W1. Wyczyść złożo piaskowe płuczając je na pozycji BACK-WASH, następnie przepłucz zawór główny za pomocą RINSE. Wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6.
2. PRZYGOTOWANIE FILTRA DO ZIMY: Jeśli system filtracyjny znajduje się w miejscu, w którym temperatura spada poniżej 0°C, zdemontuj filtr i spuść z niego wodę.
3. INSTALACJA PRZYKRYCIA ZIMOWEGO: Przykrycie chroni przed opadającymi liśćmi i różnymi zanieczyszczeniami, a także wzmacnia ochronę przed glonami poprzez zaciemnienie basenu.
Zimowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy temperatura wody spadnie poniżej 15°C.

PIASEK KWARCOWY

DO BASENOWYCH FILTRÓW PIASKOWYCH

Wysokiej jakości piasek kwarcowy o frakcji 0,4 - 0,8 mm, przeznaczony do basenowych filtrów piaskowych.

Dostępny w opakowaniach: 20 kg



CZYSZCZENIE BASENU ZESTAW DO MYCIA 3W1



CLEAR POOL 1
Żel przeznaczony do odkamieniania i usuwania osadów wapiennych ze ścian niecek basenów, skimmerów, schodów, poręczy wykonanych z tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej.

CLEAR POOL 2
Żel przeznaczony do usuwania tłustych osadów powstałych na linii wody ścian niecek basenów.

GĄBKĄ
Służy do mycia elementów basenów kąpielowych przy użyciu środków **CLEAR POOL 1, CLEAR POOL 2**.



Zakłady Chemiczne GAMIX s.c.
Barbara Grajek, Wojciech Grajek
Jankowo Dolne 64, 62-200 Gniezno
tel. +48 61 425 98 89
fax +48 61 427 11 63
office@gamix-chemicals.com
www.gamix-chemicals.com

INFOLINIA GAMIX
czynna w godz. 8-16
tel. +48 61 425 98 89