

KARTA TECHNICZNA

Zmywacz do usuwania silikonu

Mieszanka rozpuszczalników organicznych. Produkt skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia łącznie z tłuszczem i silikonem pozostające na metalowych powierzchniach i na powierzchniach lakierowanych. Produkt przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczeń takich jak: silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

PODŁOŻE

- ◆ tworzywa sztuczne
- ◆ stal
- ◆ aluminium
- ◆ stal ocynkowana
- ◆ stal nierdzewna
- ◆ podkłady akrylowe
- ◆ szpachłówki i powłoki wypełniające
- ◆ stare powłoki lakiernicze

KOLOR

bezbardwy

ZASADY POSTĘPOWANIA

Preparat nanieść na szmatkę (lub inne czyściwo) i zmyć wszelkie zabrudzenia pozostające na powierzchni czyszczonego podłoża. Natychmiast po naniesieniu preparatu wytrzeć powierzchnię do sucha drugim, czystym kawałkiem dobrze chłonnego czyściwa. Konieczna jest częsta i regularna wymiana czyściwa.

ZAWARTOŚĆ LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

VOC II/B/a limit = 850 g/l, VOC = 740 g/l

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w ciemnym i suchym miejscu z dala od źródeł ognia i ciepła. Termin przydatności w fabrycznie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze 20°C wynosi 24 miesiące.

KARTA TECHNICZNA**PRZEPISY BHP**

Zgodnie z Kartą Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Opakowanie:

Art. Nr	Pojemność	Opakowanie zbiorcze, szt.:	Waga kartonu, kg:
40504	1 L	6	6,20
40505	5 L	4	20,00

Podane informacje są oparte na starannych laboratoryjnych badaniach i długoletnim doświadczeniu. Mocna pozycja na rynku nie zwalnia nas ze stałej kontroli jakości naszych wyrobów. Jednak nie odpowiadamy za efekty końcowe przy nieprawidłowym ich użyciu.