

ADELID®

STYCZNIKI MOCY

SERIA: SL, SLP

SL - CEWKA AC: 24V, 230V, 48V, 110V, 400V

SLP - CEWKA DC: 24V



Styczniki Adelid serii SL to elektroniczne przełączniki stosowane głównie w systemach automatyki przemysłowej i sterowania procesami. Służą one **do sterowania obciążeniem o dużych mocach**, takimi jak silniki elektryczne, grzejniki, piece przemysłowe, pompy, wentylatory i inne urządzenia elektromechaniczne. Stycznik może być montowany **na szynie DIN lub na panelu**. Dostępne napięcia cewki styczników marki Adelid: **24V AC, 48V AC, 110V AC, 230 V AC, 400V AC, 24V DC**. Wybór odpowiedniego modelu zależy od mocy sterowanego urządzenia, wymagań dotyczących trwałości oraz specyficznych potrzeb instalacji. Styczniki kompatybilne są z **systemem TeSys**.

Styczniki SL charakteryzują się:

- **Wysoką niezawodnością** – długą żywotnością elektryczną i mechaniczną.
- **Energooszczędnością** – niskie zużycie energii przez cewki sterujące.
- **Modularnością** – możliwość łatwego montażu akcesoriów, takich jak styki pomocnicze, wyzwalacze czasowe czy moduły tłumiące.
- **Szerokim zakresem zastosowań** – dostępność modeli o różnych prądach znamionowych (od kilku do kilkuset amperów).
- **Bezpieczeństwem użytkowania** – wysoka jakość izolacji i ochrona przed zwarciami.

STYCZNIKI SL, CEWKA 230V AC

lp	indeks	moc [kW]	prąd [A]	styki pomocnicze wbudowane	wymiary [szer./wys./gt.]	ean	pak.
1	SL-0911-230	4,0	9	1xNO 1xNC	45 x 75 x 85	5900378901884	1/50
2	SL-1211-230	5,5	12		45 x 75 x 85	5900378905813	1/50
3	SL-1811-230	7,5	18		45 x 75 x 85	5900378901891	1/50
4	SL-2511-230	11,0	25		45 x 75 x 85	5900378901907	1/50
5	SL-3211-230	15,0	32		45 x 75 x 85	5900378905875	1/50
6	SL-4011-230	18,5	40		85 x 127 x 176	5900378903697	1/20
7	SL-5011-230	22,0	50		85 x 127 x 176	5900378903703	1/20
8	SL-6511-230	30,0	65		85 x 127 x 176	5900378901914	1/20
9	SL-8011-230	37,0	80		96 x 127 x 186	5900378901921	1/20
10	SL-9511-230	45,0	95		96 x 127 x 186	5900378901938	1/20
11	SL-115-230	55,0	115	1xNO	164 x 160 x 171	5900378905967	1/1
12	SL-150-230	70,0	150		164 x 160 x 171	5900378905974	
13	SL-185-230	90,0	185		169 x 174 x 181	5900378905981	
14	SL-225-230	110,0	225		169 x 174 x 181	5900378901983	
15	SL-265-230	140,0	265		202 x 203 x 213	5900378905998	
16	SL-330-230	200,0	330		202 x 203 x 213	5900378906001	
17	SL-400-230	250,0	400		213 x 206 x 219	5900378901990	
18	SL-500-230	295,0	500		233 x 238 x 232	5900378902003	
19	SL-630-230	400,0	630		309 x 255 x 304	5900378902010	

9A - 32A

40A - 95A

115A - 630A


**Standardowa moc znamionowa 3-fazowych
silników 50/60 Hz w kategorii AC-3 (0 ≤ 60°C)**

220V 230V kW	380V 400V kW	415V kW	440V kW	500V kW	660V 690V kW	1000V kW	PRĄD ZNAMIONOWY W AC-3 440V do	BEZZWŁOCZNE ZESTYKI POMOCNICZE		KOD PRODUKTU	WAGA KG
2,2	4	4	4	5,5	5,5	-	9	1	1	SL-1 0911	0,320
3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	-	12	1	1	SL-1 1211	0,325
4	7,5	9	9	10	10	-	18	1	1	SL-1 1811	0,330
5,5	11	11	11	15	15	-	25	1	1	SL-1 2511	0,370
7,5	15	15	15	18,5	18,5	-	32	1	1	SL-1 3211	0,375
11	18,5	22	22	22	30	22	40	1	1	SL-1 4011	1,400
15	22	25	30	30	33	30	50	1	1	SL-1 5011	1,400
18,5	30	37	37	37	37	37	65	1	1	SL-1 6511	1,400
22	37	45	45	55	45	45	80	1	1	SL-1 8011	1,590
25	45	45	45	55	45	45	95	1	1	SL-1 9511	1,610
30	55	59	59	75	80	75	115	1	-	SL-1 115	2,500
40	75	80	80	90	100	90	150	1	-	SL-1 150	2,500

STYCZNIKI SL, CEWKA 24V AC, 1XNO, 1XNC

lp	indeks	moc [kW]	prąd [A]	styki pomocnicze wbudowane	wymiary [szer./wys./gł.]	ean	pak.
1	SL-0911-24	4,0	9	1xNO 1xNC	45 x 75 x 85	5900378903710	1/50
2	SL-1211-24	5,5	12		45 x 75 x 85	5900378905806	1/50
3	SL-1811-24	7,5	18		45 x 75 x 85	5900378901945	1/50
4	SL-2511-24	11,0	25		45 x 75 x 85	5900378901952	1/50
5	SL-3211-24	15,0	32		45 x 75 x 85	5900378901969	1/50
6	SL-6511-24	30,0	65		96 x 127 x 186	5900378905899	1/20
7	SL-9511-24	45,0	95		96 x 127 x 186	5900378905929	1/20

STYCZNIKI SL, CEWKA 48V AC, 1XNO, 1XNC

lp	indeks	moc [kW]	prąd [A]	styki pomocnicze wbudowane	wymiary [szer./wys./gł.]	ean	pak.
1	SL-1811-48	7,5	18	1xNO 1xNC	45 x 77 x 85	5900378905820	1/50
2	SL-3211-48	15,0	32		45 x 85 x 95	5900378905851	1/50
3	SL-6511-48	30,0	65		85 x 127 x 176	5900378905905	1/20
4	SL-9511-48	40,0	95		96 x 127 x 186	5900378905936	1/20

STYCZNIKI SL, CEWKA 110V AC, 1XNO, 1XNC

lp	indeks	moc [kW]	prąd [A]	styki pomocnicze wbudowane	wymiary [szer./wys./gł.]	ean	pak.
1	SL-1811-110	7,5	18	1xNO 1xNC	45 x 77 x 85	5900378905837	1/50
2	SL-3211-110	15,0	32		45 x 85 x 95	5900378970118	1/50
3	SL-6511-110	30,0	65		85 x 127 x 176	5900378901976	1/20
4	SL-9511-110	40,0	95		96 x 127 x 186	5900378905943	1/20

STYCZNIKI SL, CEWKA 400V AC, 1XNO, 1XNC

lp	indeks	moc [kW]	prąd [A]	styki pomocnicze wbudowane	wymiary [szer./wys./gł.]	ean	pak.
1	SL-0911-400	4,0	9	1xNO 1xNC	45 x 77 x 85	5900378970088	1/50
2	SL-1211-400	5,5	12		45 x 77 x 85	5900378970095	1/50
3	SL-1811-400	7,5	18		45 x 77 x 85	5900378905844	1/50
4	SL-2511-400	11,0	25		45 x 77 x 85	5900378970101	1/50
5	SL-3211-400	15,0	32		45 x 85 x 95	5900378905882	1/50
6	SL-6511-400	30,0	65		85 x 127 x 176	5900378905912	1/20
7	SL-9511-400	40,0	95		96 x 127 x 186	5900378905950	1/20

STYCZNIKI SLP, CEWKA 24V DC, 1XNO, 1XNC

lp	indeks	moc [kW]	prąd [A]	styki pomocnicze wbudowane	wymiary [szer./wys./gł.]	ean	pak.
1	SLP-1211-24DC	5,5	12	1xNO 1xNC	45 x 72 x 95	5900378902034	1/50
2	SLP-1811-24DC	7,5	18		45 x 72 x 95	5900378902041	
3	SLP-2511-24DC	11,0	25		45 x 96 x 100	5900378902058	
4	SLP-3211-24DC	15,0	32		45 x 96 x 100	5900378902065	

