

BCS-P-NVR0401-4K-4P(3)

- 4 kanałowy rejestrator IP
- Zgodność z NDAA
- Wbudowany 4 portowy switch PoE 50W
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

Indeks: 11282

GTIN13/EAN13: 5904890708358

URL: <https://bcs.pl/pl/4-kanalowe/3481-bcs-p-nvr0401-4k-4p3-5904890708358.html>



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-NVR0401-4K-4P(3)
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	4
Dyski	1
Pojemność dysku	8 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	80Mbps

Pasmo wyjściowe	64Mbps
Wydajność wyświetlania	4×8M(30fps)
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
Podział na wyjściach	1/4
Odtwarzanie	1/4
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Standard	IEEE 802.3 af/at
Switch PoE moc	50W max 30W/port
Kanały PoE	4
Zasilanie	48V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260×222×47mm
Waga (bez dysków)	0.98 kg