

DANE KATALOGOWE

Właściwości podstawowe



Siły operacyjne
klasa 3



Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie, wytrzymałość mechaniczna
klasa 6



Wpływ klimatu
2d / 2e



przepuszczalność powietrza
klasa 4



wodoszczelność
Klasa 3A



Odporność na obciążenie wiatrowe
klasa C3 / B3



Odporność na uderzenia
klasa 1



trwałość mechaniczna
klasa 3



Izolacyjność cieplna
0,98 W/ (m²·K)

Wypożyczenie opcjonalne



Odporność na włamanie
RC 2

Thermo65 – zewnętrzne drzwi wejściowe ze stali wzór 700N

Gotowy do montażu 1-skrzydłowy zestaw drzwiowy, otwierany do wewnątrz lub na zewnątrz.

Stalowa płyta drzwiowa bez widocznego ramiaka, wyposażona w przegrodę termiczną (na całej powierzchni wypełnienie z pianki), 4-stronna podwójna uszczelka na płycie drzwiowej, 3-stronna uszczelka w ościeżnicy, listwa zabezpieczająca po stronie z zawiasami, z 3-szybowym przeszkleniem izolacyjnym w zależności od wzoru.

Drzwi Thermo65 mają zasadniczo identyczny wygląd po stronie zewnętrznej i wewnętrznej. Zewnętrzne drzwi wejściowe oferujemy również opcjonalnie malowane od wewnątrz w kolorze RAL 9016 (biały) – tak wykonane idealnie komponują się z białymi drzwiami pokojowymi.



Wzór THP 700N

Zakresy wymiarów w mm	Szerokość	Wysokość
Wymiary standardowe (RAM)	1000	2100
	1100	2100
	1150	2200
Wymiary specjalne (RAM)	700 - 1250	1875 - 2250

Powierzchnia		standardowo / opcjonalnie ● / ○
Standardowo	biały, na bazie RAL 9016	●
	z dwóch stron wysokiej jakości lakier nanoszony metodą na mokro	●
	półmat, stopień połysku 35-40 %	●
Kolory preferowane (Color)	10 kolorów MatchColor, 10 kolorów preferowanych (Color), z obu stron wysokiej jakości lakier nanoszony metodą na mokro w kolorze na bazie palety RAL, półmat, stopień połysku 35 – 40%	○
Matt deluxe	7 kolorów, lakierowanie obustronne, mat, stopień połysku 3-8 %	○
Powierzchnia dekoracyjna (okleina foliowa, obustronna)	Golden Oak	○
	Dark Oak	○
	Night Oak	○
	Winchester Oak	○
	Titan Metallic CH 703	○
Strona zewnętrzna / wewnętrzna	zasadniczo w takim samym kolorze – drzwi Thermo65 oferujemy również opcjonalnie malowane od wewnątrz w kolorze RAL 9016 (biały) pasującym do białych drzwi pokojowych (z zewnątrz opcjonalnie możliwa powierzchnia: Golden Oak, Dark Oak, Titan Metallic CH703, RAL 7016 i CH 907)	○
Black.edition	okucia drzwi w kolorze czarnym, rama przeszkleń we wzorach 700 i 730 również w kolorze czarnym	○

Właściwości użytkowe		standardowo / opcjonalnie ● / ○
Siły operacyjne EN 12217	klasa 3	●
Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie, wytrzymałość mechaniczna EN 12400	klasa 6	●
Wpływ klimatu EN 12219	2d / 2e	●
Przepuszczalność powietrza EN 12207	klasa 4	●
Wodoszczelność EN 12208	Klasa 3A	●
Odporność na obciążenie wiatrowe EN 12210	klasa C3 / B3	●
Odporność na uderzenia EN 13049	klasa 1	●
Trwałość mechaniczna EN 1192	klasa 3	●
Izolacyjność cieplna drzwi o wymiarach 1230 × 2180 mm	0,98 W/ (m ² ·K)	●
Odporność na włamanie	RC 2	○

Opis produktu		standardowo / opcjonalnie ● / ○
Profil drzwi	wewnątrz	●
	gładka blacha	●
Budowa płyty drzwiowej	wypełnienie z pianki na całej powierzchni, przegroda termiczna, po stronie zewnętrznej i wewnętrznej bez widocznego ramiaka	●
Grubość blachy	0,6 – 0,8 mm	●
Materiał	kompozyt	●
Grubość płyty drzwiowej	65 mm	●
Wewnętrzna i zewnętrzna okładzina z blachy	stal, z przegrodą termiczną	●
Ościeżnica drzwiowa	alumiiniowa ościeżnica blokowa (dopasowana kolorystycznie do płyty drzwiowej) z przegrodą termiczną i progim z aluminium i tworzywa sztucznego wyposażonego w przegrodę termiczną (możliwość późniejszej wymiany progu)	●
Uszczelki	płyta drzwiowa: 4-stronne podwójne uszczelki, ościeżnica: 3-stronna uszczelka	●
Próg	aluminium i tworzywo sztuczne (standardowo, S11)	●
	tworzywo sztuczne (opcjonalnie, S12)	○
	opadająca uszczelka progowa, ograniczone właściwości użytkowe – izolacyjność cieplna i wodoszczelność	○
Zamek	ryglowanie wielopunktowe z zamkiem głównym (zapadka typu Softlock) i 2 trzpieniami, połączenie rygla obrotowego i haczykowego, główna blacha zaczepowa z regulacją otworu na zapadkę, dodatkowe blachy zaczepowe z regulacją za pomocą mimośrodów	●
Zamek automatyczny	mechaniczne ryglowanie samoczynne AS3600	○
Elektryczny Zamek automatyczny	BiSecur lub BlueSecur	○
Elektrozaczep (opcjonalnie)	elektrozaczep z zapadką dzienną (luzem)	○
Trzpień przeciwwyważeniowy	listwa zabezpieczająca po stronie zawiasów	●
Zawiasy	3 dwuczęściowe rolkowe zawiasy drzwiowe (180 mm), regulowane w 3 płaszczyznach z osłonami w formie nakładki (imitacja stali nierdzewnej), zabezpieczone sztyftem	●
	z zewnątrz uchwyt HB 14-2, stal nierdzewna szczotkowana	○
Uchwyt drzwiowy (z zewnątrz)	z zewnątrz uchwyt HB 38-2, stal nierdzewna szczotkowana	●
	z zewnątrz uchwyt HB 38-3, stal nierdzewna szczotkowana	○
	z zewnątrz uchwyt HB 738, stal nierdzewna szczotkowana	○
	z zewnątrz uchwyt HB 739, stal nierdzewna szczotkowana	○
Uchwyt drzwiowy (wewnątrz)	klamka, stal nierdzewna	●
Rozeta (z zewnątrz i wewnątrz)	rozeta owalna pod profilową wkładkę patentową, przesuwana, ze stali nierdzewnej	●
Okucie drzwiowe ES0 / ES1	komplet klamek lub komplet okuć – klamka z gałką	○
Komplet okuć z rozetami	D-110, D210, D-310, D-510, D-110/K160	○
Profilowa wkładka patentowa	długość wkładki 40,5 × 40,5 mm, z 5 kluczami, z funkcją niezależnego obustronnego otwierania w sytuacjach awaryjnych	●
Rama przeszklenia	Stal nierdzewna, mocowane na klej	●
Przeszklenie	N 3-szybowe przeszklenie izolacyjne, szkło typu „lustro weneckie”	●
Profile rozszerzające	25 mm lub 50 mm	○
Czujnik rygla	kontrola zamknięcia drzwi	○
Kontaktron	kontrola pozycji drzwi (zamknięte lub otwarte)	○
Górny samozamykacz drzwiowy	HDC 35	○
	TS 5000 Ecline	○

Powyższe informacje, w szczególności dane i ilustracje, nie są wiążące i nie stanowią umowy o cechach produktu ani gwarancji. Zmiany i pomyłki zastrzeżone. Dane katalogowe są chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie za naszą zgodą.