

KARTA TECHNICZNA

BR 500

ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEZ ACETONU

aerazol

OPIS PRODUKTU

Zmywacz efektywnie czyści i odtuszcza elementy z wszelkich zabrudzeń. Dzięki nowoczesnej formule łączącej najsilniejsze substancje aktywne preparat skutecznie usuwa woski, oleje, smary, środki ochrony czasowej, pozostałości po klejach, szybko przy tym odparowując. Nie zawiera acetonu, neutralny wobec gumy, tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych. Preparat nadający się do czyszczenia powierzchni przed malowaniem i klejeniem.

CECHY SZCZEGÓLNE

- szybko odparowuje
- nie zawiera acetonu
- nie pozostawia osadu
- skutecznie czyści elementy układów hamulcowych i sprzęgieł
- usuwa powłoki ochronne z tarcz hamulcowych, powłoki antykorozyjne z form wtryskowych
- silny strumień skutecznie wypłukuje zanieczyszczenia
- łagodny zapach nie utrudnia pracy
- nie powoduje korozji metalu

ZASTOSOWANIE

- w przemyśle hutniczym, stoczniowym, wydobywczym, poligraficznym, motoryzacyjnym, chemicznym, drzewnym

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem pojemnik silnie wstrząsnąć. Zanieczyszczoną powierzchnię spryskać z odległości ok. 20 cm i odczekać, aż środek rozptynie się. Czyszczone części pozostawić do wyschnięcia lub wytrzeć suchą ściereczką. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

MAGAZYNOWANIE

Pojemnik pod ciśnieniem, chronić przed promieniami słonecznymi i temperaturą powyżej 50 °C. Preparat w powyższych warunkach może być przechowywany przez 36 miesięcy.



Wygląd	Bezbarwna ciecz
Zapach	Węglowodoru
Gęstość	0,7614 g/cm ³
Ciśnienie	Ok. 6 bar
Rozpuszczalność	Nierozpuszczalny w wodzie
Pakowanie	Aerazol 500 ml/karton 12 szt.

Informacje przedstawione w niniejszej Karcie Technicznej nie mogą być podstawą roszczeń. Każdorazowo nabywca zobligowany jest do przeprowadzenia prób użytkowych w celu określenia przydatności preparatu do własnych potrzeb.

