

ROBODFLEX

Rękawice ochronne

Rękawice wykonane są z beższwowej dzianiny nylonowej (15g) z domieszką Spandexu. Materiał ten zapewnia bardzo dobrą manualność, rękawice idealnie dopasowują się do dłoni.

Strona chwytana oraz końcówki palców powleczone są spienionym nitylem w kolorze czarnym.

Oddychalność 360 stopni - rękawice oddychają zarówno od strony zewnętrznej jak i powlekanej, co zapewnia wysoki komfort podczas długotrwałego użytkowania.

Część chwytana charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie (3) i rozdzieranie (3), co wydłuża ich okres użytkowania.

Przeznaczone są do prac wymagających dobrej chwytności oraz precyzji. Znajdują zastosowanie m.in. w budownictwie oraz podczas wykonywania precyzyjnych prac montażowych, przeładunkowych czy magazynowych.

Rękawice wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią, która pomaga w szybkiej identyfikacji rozmiarów.

Produkt spełnia wymagania zasadnicze dla środków ochrony indywidualnej zawarte w Rozporządzeniu (UE) 2016/425 oraz normach zharmonizowanych: EN 420 i EN 388.



Informacje techniczne:

Materiał	beższwowa dzianina nylonowa z domieszką Spandexu powlekana płaskowym nitylem
Poziom skuteczności	3131X
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Kod zamówienia	R-I-ROBODFLEX-XX*

*proszę wstawić rozmiar w miejscu XX

EN 388 Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

EN 388



3131X*

*Poziom skuteczności	1	2	3	4	5	
Odporność na ścieranie / liczba cykli	100	500	2000	8000	-	
Odporność na przecięcie / wskaźnik	1,2	2,5	5	10	20	
Odporność na rozdzieranie [N]	10	25	50	75	-	
Odporność na przekłucie [N]	20	60	100	150	-	
	A	B	C	D	E	F
Odporność na przecięcie (TDM) [N]	2	5	10	15	22	30

znak X – badanie nie zostało wykonane

znak X – badanie nie zostało wykonane

