

# ULTRACARE ANTI-MOULD PROTECTOR

Preparat ochronny o wysokich parametrach zapobiegający powstawaniu pleśni, grzybów i alg



## ZAKRES STOSOWANIA

**UltraCare Anti-Mould Protector** to innowacyjny, bezbarwny preparat na bazie wody zapobiegający porastaniu pleśni, grzybów i alg na kamieniu, tynkach (również pokrytych farbą), betonie, cotto, ceramice, szkłe, klinkierze i fugach. Produkt stanowi idealne uzupełnienie cyklu czyszczenia przeprowadzonego przy użyciu preparatu do usuwania pleśni **UltraCare Mould Remover** (patrz karta techniczna).

## WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

**UltraCare Anti-Mould Protector** zapewnia bezbarwną, skuteczną i długotrwałą ochronę przed powstawaniem pleśni, zmniejszając ryzyko powstawania nieestetycznego nalotu na powierzchni. Produkt można stosować na ścianach zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nie nanosić na metalowe powierzchnie, drewno, rośliny, tkaniny. W razie przypadkowego kontaktu zmyć obficie czystą wodą. Biorąc pod uwagę różnorodność materiałów dostępnych na rynku, przed przystąpieniem do aplikacji na całej powierzchni zawsze zaleca się przeprowadzenie wstępnego testu w niewidocznym miejscu, aby ocenić wpływ preparatu na daną powierzchnię (w tym możliwe zmiany koloru powłoki). W szczególności dotyczy to powierzchni pokrytych farbą.

## ZALECENIA

- Przed zastosowaniem **UltraCare Anti-Mould Protector** upewnić się, że powierzchnia jest idealnie czysta i sucha.
- Jeśli na powierzchni już pojawiła się pleśń, w celu jej usunięcia należy zastosować **UltraCare Mould Remover**. Odczekać, aż powierzchnia wyschnie i nanieść **UltraCare Anti-Mould Protector**.
- **Ultracare Anti-Mould Protector** można też stosować na fugach.
- Przy stosowaniu wewnątrz zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia.

## WYTYCZNE STOSOWANIA

Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania wodą. Wstrząsnąć opakowaniem przed użyciem. Spryskać powierzchnię preparatem **Ultracare Anti-Mould Protector** z odległości około 20 cm, trzymając butelkę w pozycji pionowej. Rozprowadzić równomiernie ściereczką, aby wzmocnić wniknięcie w głąb powierzchni, nadmiar usunąć i odczekać, aż cała powierzchnia wyschnie.

## ZUŻYCIE

Butelka o pojemności 750 ml **UltraCare Anti-Mould Protector** wystarcza na 30 m<sup>2</sup> powierzchni (przy aplikacji jednej warstwy). Zużycie jest uzależnione od stopnia chłonności oraz rodzaju wykończenia powierzchni.

## OPAKOWANIA

UltraCare Anti-Mould Protector jest dostępny w butelce o pojemności 750 ml ze spryskiwaczem.

## PRZECHOWYWANIE

24 miesiące od daty produkcji określonej na opakowaniu, w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące bezpiecznego użytkowania naszych produktów znajdują się w aktualnej wersji karty charakterystyki dostępnej na stronie internetowej [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl).  
PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.

## DANE TECHNICZNE (typowe wartości)

### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Zastosowanie:     | preparat ochronny zapobiegający powstawaniu pleśni |
| Konsystencja:     | płynna                                             |
| Kolor:            | bezbarwny                                          |
| Zapach:           | charakterystyczny                                  |
| Gęstość względna: | 1,00 g/cm <sup>3</sup>                             |
| pH:               | 9                                                  |

## UWAGI

Powyższe dane należy traktować wyłącznie jako ogólne wskazówki. Poza informacjami zawartymi na opakowaniu należy przestrzegać zasad sztuki budowlanej, norm krajowych oraz europejskich, wytycznych instytutów i stowarzyszeń branżowych oraz przepisów BHP. Niezależnie od nas warunki pracy i różnorodność materiałów wykluczają jakiekolwiek roszczenia wynikające z tych danych. W przypadku wątpliwości zalecane jest przeprowadzenie własnych prób. MAPEI udziela gwarancji jedynie co do niezmiennej jakości swoich produktów.

**Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl) oraz [www.mapei.com](http://www.mapei.com).**

## NOTA PRAWNA

Postanowienia niniejszej karty technicznej mogą być wprowadzane do innych dokumentów związanych z danym projektem, tym niemniej końcowa treść tych dokumentów w żaden sposób nie może uzupełniać i nie może zastępować treści obowiązującej karty technicznej w trakcie aplikacji produktów z oferty MAPEI. Najbardziej aktualne wersje kart technicznych mogą zostać pobrane ze stron MAPEI [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl) oraz [www.mapei.com](http://www.mapei.com)

**WSZELKIE ZMIANY POSTANOWIEŃ KARTY TECHNICZNEJ LUB ZMIANY WYMAGAŃ ZAWARTYCH LUB WYNIKAJĄCYCH Z KARTY TECHNICZNEJ WYŁĄCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ MAPEI.**

Referencje dotyczące produktu są dostępne na życzenie oraz na stronach [www.mapei.com](http://www.mapei.com) i [www.mapei.pl](http://www.mapei.pl)

11017-2-2023-pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie tekstów, zdjęć i rysunków w całości lub w części bez zezwolenia zabronione.

