

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ Wifi Neon Flex 3M RGB + TW

Smart+ Neon Flex Multicolor | Dekoracyjne paski LED do użytku zewnętrznego z technologią WiFi



## Obszary zastosowań

- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków
- Pomieszczenia codziennego użytku
- Oświetlenie pośrednie i bezpośrednie

## Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wykorzystanie wielobarwnego, ciepłobiałego i zimnobiałego światła do tworzenia różnego rodzaju scenarii oświetleniowych

## Cechy produktu

- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Możliwość sterowania za pomocą głosu: Asystent Google lub Amazon Alexa
- Sterowanie kolorami RGB
- Ściemnialne
- Elastyczne taśmy LED, które można wyginać
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Moc nominalna          | 15,00 W             |
| Napięcie znamionowe    | 220...240 V         |
| Częstotliwość sieciowa | 50...60 Hz          |
| Prąd znamionowy        | 120,000 mA          |
| Współczynnik mocy λ    | > 0,5               |
| Klasa ochronności      | II                  |
| Tryb pracy             | External LED driver |

Dane fotometryczne

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| Strumień świetlny                                         | 520 lm        |
| Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła    | 1260 lm       |
| Skuteczność świetlna                                      | 35 lm/W       |
| Temperatura barwowa                                       | 2700...6500 K |
| Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny) | 3500 K        |
| Barwa światła (oznaczenie)                                | RGBTW         |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra                         | > 80          |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw                   | < 6 sdcm      |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778                  | RG0           |
| Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471                  | RG0           |
| Kąt rozsyłu światła                                       | 110 °         |

WYMIARY I WAGA

|               |            |
|---------------|------------|
| Długość       | 3000,00 mm |
| Szerokość     | 17,50 mm   |
| Wysokość      | 9,80 mm    |
| Masa produktu | 670,00 g   |



SMART WIFI NEON FLEX 3M  
RGBTW IP44

MATERIAŁY I KOLORY

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Kolor produktu  | Przezroczysty      |
| Materiał        | Silicone           |
| Materiał osłony | Polycarbonate (PC) |
| Zawartość rtęci | 0.0 mg             |

## ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Zakres temperatury otoczenia | -20...40 °C            |
| Typ połączeń                 | Typ wtyczki C (UE)     |
| Typ zabezpieczenia           | IP44                   |
| Ściemnialna                  | Tak                    |
| Type of dimming [GMS]        | WiFi                   |
| Rodzaj montażu               | Surface                |
| Miejsce montażu              | Wszystkie powierzchnie |
| Obszar zastosowania          | Na zewnątrz            |
| Wymienny moduł LED           | Niewymienialny         |
| Ze źródłem światła           | Tak                    |

## Trwałość

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Trwałość L70/B50 @ 25 °C   | 30000 h |
| Liczba cykli włączeniowych | 15000   |

## CERTYFIKATY I NORMY

|       |          |
|-------|----------|
| Normy | CE / EAC |
|-------|----------|

## Wypożyczenie / Akcesoria

- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Kompletnie akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

## Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Jeśli zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy ulegnie uszkodzeniu, jego wymiany może dokonać wyłącznie osoba wykwalifikowana, aby uniknąć zagrożenia.
- Aby ograniczyć ryzyko uduszenia, elastyczne przewody PODŁĄCZONE do tej oprawy należy solidnie przymocować do ściany, jeśli znajdują się w zasięgu ręki.
- Do not correct the rope light to the supply while it is wound onto a reel. Do not use the lightstrip when covered or recessed into a surface. The string of lights may not be operated within the packaging. Do not open the lightstrip.

## MATERIAŁY DO POBRANIA

| Dokumenty i certyfikaty                                                           |                                        | Nazwa dokumentu                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
|  | User Instruction / Safety Instructions | SMART+ WIFI NEON FLEX               |
|  | Legal information                      | Legal insert residential luminaires |
|  | Declarations of conformity             | SMART WIFI NEON FLEX 3M RGBTW IP44  |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Masa brutto | Objętość  |
|---------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|
| 4058075504783 | Składane pudełko<br>1                          | 64 mm x 299 mm x 275 mm                  | 952.00 g    | 5.26 dm³  |
| 4058075504790 | Karton wysyłkowy<br>4                          | 570 mm x 314 mm x 168 mm                 | 4957.00 g   | 30.07 dm³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odknośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie [www.ledvance.com/consumer/smart/faq](http://www.ledvance.com/consumer/smart/faq)

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.