

Uszczelka wargowa kanalizacyjna do kielicha 50mm_02526

Uszczelka wargowa kanalizacyjna do kielicha 50mm

Uszczelka wargowa kanalizacyjna do kielicha 50mm to elastyczny pierścień uszczelniający do kielichowych połączeń rur i kształtek PCV w instalacjach kanalizacyjnych wewnętrznych. Wykonana z gumy, charakteryzuje się specjalnymi wargami ułatwiającymi centrowanie i zapewniającymi szczelność pod ciśnieniem. Odporna na chemikalia, korozję, warunki atmosferyczne i starzenie, pasuje do większości systemów producentów.



Uszczelka wargowa 50mm - Specyfikacja techniczna:

- **Średnica nominalna:** 50mm
- **Materiał:** guma
- **Kolor:** czarny
- **Typ:** wargowa pierścieniowa
- **Grubość:** elastyczna 6mm
- **Dedykowany do:** rur i kształtek PCV kanalizacyjnych 50mm

Uszczelka kanalizacyjna wargowa - Zastosowanie:

- Uszczelnienie kielichów rur PCV w kanalizacji wewnętrznej łazienkowej
- Połączenia trójników, muf, redukcji i złączek 50mm
- Instalacje sanitarne i kanalizacyjne niskiego ciśnienia
- Remonty i montaż rurociągów kanalizacyjnych domowych

Pierścień wargowy 50mm - Dodatkowe informacje:

- □ Wargi centrowania ułatwiają montaż bez narzędzi
- □ Wysoka przyczepność i wytrzymałość mechaniczna
- □ Uniwersalna kompatybilność z rurami PCV różnych marek
- □ Łatwy demontaż i ponowny montaż bez utraty szczelności

Uszczelka wargowa kanaliza 50mm - FAQ

- **Jaka średnica uszczelki?** Nominalna 50mm do rur i kształtek PCV kanalizacyjnych.
- **Z jakiego materiału?** Guma odporna na chemikalia i starzenie.
- **Gdzie stosować uszczelkę wargową?** W kielichach połączeń kanalizacji wewnętrznej PCV.
- **Czy uniwersalna dla producentów?** Tak, pasuje do większości rur PCV na rynku.
- **Jak montować pierścień?** Włożyć do kielicha przed wpięciem rury, wargi centrowały automatycznie.

Uszczelka wargowa rura PCV zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Uszczelka wargowa kanalizacyjna do kielicha 50mm.**