

W zestawie:

-Rama główna x2
-Podstawki x4
-Śruby x8
-Szybko złączki z nakrętkami x2
-Klucz imbusowy x1
-Instrukcja x1



Dostosuj boczne podstawy do szerokości odpowiadającej specyfikacji opony, przesuwając je na boki, a następnie zablokuj szybkozłączki, aby było gotowe do użycia



26-80MM

Etapy montażu:

Połącz główną ramę z podstawą zgodnie z rysunkiem, odnajdź odpowiednie otwory, a następnie przykręć 8 długich śrub za pomocą klucza imbusowego.



Upewnij się, że boczne podstawy są dobrze ustawione, aby otwory były widoczne, a następnie zablokuj je za pomocą szybkozłączki. Można je lekko poluzować podczas rozciągania, a przy mocowaniu należy je dokładnie zablokować.



Po montażu:



Specyfikacja:

-Stojak parkingowy jest przeznaczony dla rowerów z szerokością opon od 26 do 80 mm.
-Można go używać z zarówno przednim, jak i tylnym kołem.
-Stojak jest łatwy w montażu, wygodny w użyciu, łatwy do demontażu i przechowywania, nie zajmuje dużo miejsca.
-Zaleca się parkowanie rowerów o wadze do 20 kg.

Set includes:

-Main frame x2
-Supports x4
-Screws x8
-Quick-release fasteners with nuts x2
-Allen wrench x1
-Manual x1



Adjust the side bases to the width corresponding to the tire's specifications by sliding them sideways, and then secure the quick-release fasteners to make it ready for use.



26-80MM

Assembly:

Connect the main frame to the base according to the drawing, find the corresponding holes, and then secure 8 long screws using the Allen wrench.



Make sure that the side bases are properly positioned so that the holes are visible, and then secure them with the quick-release fasteners. They can be slightly loosened during stretching, and when fixing, they should be tightly secured.



After assembly:



Specification

-The bike rack is designed for bikes with tire widths from 26 to 80 mm.
-It can be used with both the front and rear wheels.
-The rack is easy to assemble, convenient to use, easy to disassemble, and store, and it does not take up much space.
-It is recommended to park bikes weighing up to 20 kg.