



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do bidetu, 112 cm, uniwersalny



PRZEZNACZENIE

- Do metalowych i drewnianych ścianek konstrukcyjnych
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do montażu w ściankach działowych na wysokość pomieszczenia
- Do wysokości warstw podłogi 0–25 cm
- Do wiszących bidetów z baterią stojącą

CHARAKTERYSTYKA

- Seria 2025
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo

- Z wysuwaną blachą do bocznego mocowania nad elementem na profilach metalowych lub drewnianych bądź na elementach konstrukcyjnych Geberit Duofix
- Alternatywna pozycja mocowania wspornika dystansowego
- Obrotowe stopy, odpowiednie do montażu w profilach U UW 50 i UW 75
- Stopy można zamontować w szynie systemowej Geberit Duofix bez użycia narzędzi, bez dodatkowych komponentów
- Ocynkowane nogi montażowe, zabezpieczone przed korozją, antypoślizgowe
- Odstęp między mocowaniami bidetu wiszącego 18 lub 23 cm
- Mocowanie bidetu o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Regulacja rozstawu mocowania przyłączy wodnych oraz wysokości położenia trawersu

- Zaślepka ochronna do jednokrotnej próby ciśnieniowej z użyciem wody zimnej do maks. 15 bar / 1500 kPa

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

ZAKRES DOSTAWY

- 2 kolanka przyłączeniowe Rp 1/2" / R 1/2", typu MF
- 2 podkładki do izolacji akustycznej
- 2 tuleje izolacyjne
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 50 mm
- Uszczelka ø 44 / 32 mm
- Materiały mocujące i ochronne

Nr art.	B cm	H cm	T cm	
111.510.00.2 Nowy	50	112	10	

Nowy artykuł dostępny od 01.05.2025